

2-48 手术室恒温箱

产品名称	2-48 手术室恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	78900.00/台
规格参数	品牌:福意联恒温箱 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

2-48 手术室恒温箱 手术室医用恒温箱 临床使用说明:手术室的温度一直以来手术室死亡的三大原因休克、低体温、凝血障碍困扰大家,福意联手术室恒温箱加温液体药品至人体温度,有效避免低体温症的发生。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

2-48 手术室恒温箱用途:

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温
6. 普外科, 妇产科, 心胸外科, 泌尿外科术中清洗

2-48 手术室恒温箱参数:

产品名称:FYL-YS-150L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:100W

箱体尺寸: (W*D*H) :595*570*865mm

有效容积:150L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-280L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (W*D*H) :595*570*1445mm

有效容积:280L

温控范围:2-48

产品名称:FYL-YS-430L

额定电压:220V

额定频率:50Hz

额定输入功率:160W

箱体尺寸: (W*D*H) : 595*680*1805mm

有效容积:430L

温控范围:2-48

产品型号 容积大小 温度范围 外型尺寸

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595*675*1795mm

特点:

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品,保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全，可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。