

## 热销 山泉水机械过滤器 石英砂澄清水质过滤设备

产品名称	热销 山泉水机械过滤器 石英砂澄清水质过滤设备
公司名称	深圳市罗湖区脉德净净水化设备商行
价格	6900.00/个
规格参数	脉德净:800 MDJ32:900 深圳:1200
公司地址	深圳市罗湖区东门街道新园路18号明华广场三楼 305档
联系电话	13926272771

### 产品详情

#### 设备介绍

机械过滤器也称压力过滤器是纯水制备的前期予处理，水净化系统的重要组成部分，其材质有钢衬胶或不锈钢制成，因滤器填充介质不同，用途与作用各有区别。一般有石英砂过滤器、活性炭过滤器、锰砂过滤器。根据实际情况可单独使用也可联合使用。多介质过滤器的介质是石英砂，无烟煤等。功能是滤除悬浮物机械杂质、有机物等，降低水的浑浊度。活性炭过滤器介质为活性炭，目的是吸附、去除水中的色素、有机物、余氯、胶体等。锰砂过滤器的介质为锰砂，主要去处水中的二价铁离子。

机械过滤器适用于要求经过过滤出水浊度一般在5毫克/升以内能符合饮用水水质标准的工业用水或生活用水的工矿企业和城镇给水处理设备。对工业污水中的悬浮物固体物等有很好的去除效果。水中含有的悬浮物凝聚的片状物用沉淀方法所不能去除的粘结胶质颗粒，可将水通过压力滤器内所装的滤层，使水达到透明。

## 机械过滤器接管示意图

### 技术参数

工作压力：0.2MPa ~ 0.6MPa

工作温度：5 ~ 40 （特殊温度可定做）

单机流量：0.5m<sup>3</sup>/h ~ 80m<sup>3</sup>/h

操作方式：手动或自动控制

过滤速度：5m<sup>3</sup>/h ~ 12m<sup>3</sup>/h, 15m<sup>3</sup>/h

产品规格：223 ~ 3000

筒体材质：304、316L、Q235衬胶或玻涂环氧。

### 使用范围

（1）用于水处理过程中，主要用于给水处理除浊，反渗透、以及离子交换软化除盐系统的前级预处理。

（2）用于地表水、地下水除泥沙。进水浊度要求小于20度，出水浊度可达3度以下。

（3）用于离子交换、电渗析、反渗透的预处理：可有效去除水中有机污染物、余氯等，防止树脂污染、膜中毒，保证离子交换树脂和膜的使用寿命，保证系统的正常运行。用于离子交换、电渗析、反渗透的预处理：可有效去除水中有机污染物、余氯等，防止树脂污染、膜中毒，保证离子交换树脂和膜的使用寿命，保证系统的正常运行。可广泛应用于电子电力、石油化工、冶金电镀、造纸纺织、制药透析、食品饮料、生活饮用水、工厂企业用水、游泳池等。可满足各行

业液体过滤需要。

产品展示