

P2.0与P2.5小间距LED显示屏像素密度算法

产品名称	P2.0与P2.5小间距LED显示屏像素密度算法
公司名称	晶锐创显科技(深圳)有限公司
价格	.00/平米
规格参数	对比度:5000 : 1 刷新率:3840 像素点组成:1R1G1B
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路136号101 (注册地址)
联系电话	15919765614

产品详情

超轻薄：单箱体7.5KG，80mm厚;

超高刷新率：可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻显示画面;

低亮高灰性能：在低亮度的情况下，显示灰度均匀，显示一致性好;

高对比度：面罩设计，黑体SMD，表面不反光，超大观看视角，显示效果佳;

亮度、颜色的高均匀性：采用优质精选同一批次发光器件，保证较高均匀性;

采用先进的消隐方案：彻底消除暗亮、鬼影现象;

高可靠性高寿命：采用直插转接板设计，简化箱体内连线，有效减少连接不良问题并可降低信号衰减和干扰，高品质发光器件保证高可靠性高寿命;

无缝快速拼接，简易维修维护：采用锁扣结构使拼接操作简单便捷且无需工具;

无噪音：静音设计，免空调、免风扇安装，杜绝噪音，减少功耗，省电节能;