

欧尼卡外屏测距仪 欧尼卡360AS

产品名称	欧尼卡外屏测距仪 欧尼卡360AS
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:360AS 产地:日本
公司地址	洪山区洪山街武汉创意天地三、四期创意工坊2号3层1号
联系电话	13317185250

产品详情

欧尼卡外屏测距仪 欧尼卡360AS

融入多种测量功能的全智能测距仪

对激光测距仪外观有高度要求的完美主义人士，欧尼卡光学在保证产品卓越的使用功能情况下，注入时尚感的符合人体工学设计，紧凑、轻量，创新的镜片镀膜，高透光率，让观测效果更清晰。测距精度高达0.3米，Onick完美推出测距、测高、测角、测跨距的全智能测距仪360AS。

一、产品特性：

- 1、距离测量（水平距离，垂直距离，斜距）
- 2、倾斜角测量（倾斜度和坡度测量）
- 3、方位角测量、补偿测量（三点测高）
- 4、可进行空间任意两点间跨距测量
- 5、RS232串口数据传输或蓝牙
- 6、近，远，多目标持续测量模式

欧尼卡360AS标准的RS232接口，可以把测量数据传输至PPC、数据记录仪、GPS接收机等移动设备。可选蓝牙功能，轻松实现数据实时无线传输。可以配合GPS接收机进行偏心测量，并向GPS实时输出所采集到的数据。

二、多种测量：

三、技术参数：

测距范围：5m-2000m

测距精度：±0.3米（300米内），±1米（300米外）

倾斜角度测量范围：±90°

倾斜角测量精度：±0.25°

方位角测量范围：0-359°

方位角测量精度：±1°

数据传输：RS232接口（标准）或蓝牙接口

外形大小：126x79.5x44mm

重量：246g

电源：1200MA/H充电锂电池

激光源：一级人眼安全

温度范围：-20 到+40

望远镜系统：x7放大（视野 330英尺/1000码）

显示：透过式液晶

单位：英尺，码，米，和度

支架安装孔：1/4英寸螺纹孔（标准相机脚架）

操作模式：水平距离，垂直距离，斜距，倾斜角

四、应用领域：

电力选线勘测设计、电力安全巡查、林业调查、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、高铁客运专线轨道施工、水利水电测量、水利河流勘测、石油管道、考古研究、矿山测量、铁路选线、国土资源调查等。