

# ZCuAl9Mn2铸造铝青铜特性及用途

产品名称	ZCuAl9Mn2铸造铝青铜特性及用途
公司名称	上海美品实业有限公司
价格	90.00/公斤
规格参数	大量:库存 材质:证明 生产:厂家
公司地址	青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层D区241室
联系电话	021-67893735 18117239309

## 产品详情

供应ZCuAl9Mn2(9-2)铸造铝青铜板铝青铜棒铜合金

ZCuAl9Mn2铝青铜详细介绍：

ZCuAl9Mn2板材 ZCuAl9Mn2锻件 ZCuAl9Mn2进口铝青铜 ZCuAl9Mn2棒材 ZCuAl9Mn2管材 ZCuAl9Mn2厂家 ZCuAl9Mn2价格 ZCuAl9Mn2批发 ZCuAl9Mn2规格 ZCuAl9Mn2成分 ZCuAl9Mn2性能 ZCuAl9Mn2热处理 ZCuAl9Mn2厂家直销首选——上海美品

ZCuAl9Mn2ZCuAl9Mn2(9-2)铸造铝青铜

材料名称：铸造铜合金(9-2铝青铜，金属型)

牌号：ZCuAl9Mn2

标准：GB/T 1176-1987

ZCuAl9Mn2特性及适用范围：

ZCuAl9Mn2(9-2)有高的力学性能，在大气、淡水和海水中耐蚀性好,铸造性能好，ZCuAl9Mn2合金组织致密，气密性好，耐磨性好，可以焊接，不易钎焊。

ZCuAl9Mn2化学成份：

铜 Cu：其余

锡 Sn： 0.2(杂质)

锌 Zn : 1.5(不计入杂质总和)

铅 Pb : 0.1(杂质)

磷 P : 0.10(杂质)

铝 Al : 8.0 ~ 10.0

锰 Mn : 1.5 ~ 2.5

硅 Si : 0.20(杂质)

锑 Sb : 0.05(杂质)

砷 As : 0.05(杂质)

注 : 杂质总和 1.0

ZCuAl9Mn2力学性能 :

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa) : 440

伸长率  $\delta_5$  (%) : 20

硬度 : 930HB

ZCuAl9Mn2热处理规范 : 加热温度1200 ~ 1250 ; 浇注温度1100 ~ 1180 。

ZCuAl9Mn2铸造方法 : 金属型铸造

以上材料由上海美品提供

以诚信赢得客户，以质量开拓市场！相信每一次的合作，都会让我们彼此走得更近！