

低温锻钢闸阀

产品名称	低温锻钢闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	160.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:DZ61Y-300LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

低温锻钢闸阀概述：

设计与制造标准：DZ61/41/11H/X

设计与制造：ANSIB16.34API600API602

法兰尺寸：ANSIB16.5

压力温度：ANSIB1.20.1

结构长度：ANSIB16.10

对焊连接尺寸：ANSIB16.11

检验与试验：API598

低温锻钢闸阀标准材质细表：

序号	零件名称	AS to ASTM		SSto ASTM	
		LF2	LF3	F304(L)	F316(L)
1	阀体	A350 LF2	A350 LF3	A182 F304(L)	A182 F316(L)
2	阀座	A276 420	A276 410	A276 304(L)	A276 316(L)
3	闸板	A350 LF2	A350 LF3	A182 F304(L)	A182 F316(L)
4	垫片	316夹柔性石墨		316夹PTFE	
5	阀盖	A350 LF2	A350 LF3	A182 F304(L)	A182 F316(L)

6	螺栓	A193 B7	A193 B7	A193 B8	A193 B8M
7	阀杆	A182 F6	A182 F6	A182 F304(L)	A182 F316(L)
8	填料	柔性石墨		PTFE	
9	销钉	A276 420		A276 304	
10	活节螺栓	A193 B7	A193 B16	A193 B8	A193 B8M
11	填料压套	A276 410		A182 F304(L)	A182 F316(L)
12	填料压板	A105	A182 F11	A182 F304(L)	A182 F316(L)
13	螺母	A194 2H	A194 4	A194 8	A194 8M
14	阀杆螺母	A276 420			
15	润滑垫片	A473 431			
16	铭牌	SS			
17	紧锁螺母	A1942H	A1944	A1948	A1948M
18	手轮	A197			
适用温度		—40	—101	—196	

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;