

# 智慧RBT-6000型可燃气体探测器

产品名称	智慧RBT-6000型可燃气体探测器
公司名称	济南米昂电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历下区华阳路26号留学人员创业园3号楼310
联系电话	15562698778

## 产品详情

RBT-6000型可燃气体探测器又称气体变送器或者气体检测仪器，采用国外进口催化燃烧式传感器、自然扩散方式取样，气体泄漏现场液晶屏幕显示，RBT-6000型可燃气体探测器可广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。

该类气体探测器采用小总线机制，及两芯线缆实现与控制器的连接，

该类气体探测器可检测气体：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、丙酮、甲醇、乙醇、乙炔、酒精、瓦斯、甲苯、二甲苯、柴油、汽油、油漆、油气、乙酸乙酯、醋酸等易燃易爆性气体。

RBT-6000型可燃气体探测器产品特点：

- 1、与RBK-6000型气体报警控制器配套使用；
- 2、采用进口气体传感器，精度高、互换性强、可靠性高；
- 3、两线制总线结构；
- 4、隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

- 5、LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；
- 6、体积小、安装简便；
- 7、采用模块化结构设计，便于系统维护；
- 8、专业防水设计。

RBT-6000型可燃气体探测器技术参数：

检测原理：催化燃烧

检测气体：可燃性气体

检测范围：0-100%LEL

分辨率：1%LEL

报警点：低报：25%LEL；高报：50%LEL

采样方式：自然扩散

精确度：±5%FS

响应时间：30s

工作电压：DC12V ~ DC30V

温度：-40 ~ 65

连接线缆：RVV2 × 1.5mm<sup>2</sup>

传输距离：1200m

防爆等级：Exd CT6

安装方式：固定支架、钢管、墙壁装

安装螺旋：G1/2"

体积：126mm(L) × 93mm(W) × 48mm(H)