

输入380V转输出220V变压器

产品名称	输入380V转输出220V变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东城区周屋龙华路温塘工业区
联系电话	13650169122

产品详情

东莞变压器厂家，注塑机专用变压器厂家、380/220变压器，广东变压器厂家，厂家联系人

李小姐1350169122

DG、SG干式变压器系列：

- 1、内部绝缘方式采用H级绝缘，美国Do pont耐高温Nomex绝缘材料，耐热系数高，安全性能强。
- 2、内部材料采用优质0.35mm矽钢片和耐高温玻璃丝包线，损耗低，效率高。
- 3、设计合理，电压变动率低，可长期满载使用。
- 4、多种型号，规格，多种容量，电压可供选择。选用冷轧绕无取向切割铁芯，采用优质绝缘板作骨架，综合性能好，普通用于SMT，CNC，印刷机等设备。

变压器技术参数

- 1、输入额定电压：三相380V
- 2、输出额定电压：三相220V 200V
- 3、频率：50HZ/60HZ 4、效率： 98% 5、温升：<75度 6、波形畸变：<0.1%
- 7、绝缘等级：B级
- 8、工作形式：干式隔离式
- 9、高压测试：1500V，1分钟无击穿
- 10、接线方式：Y型
- 11、冷却方式：风冷
- 12、外形美观大方，有移动式脚轮，便于移动和安装。

使用条件：

- 1、适用海拔高度： 5000m 2、环境温度：-15 ~ +45 3、相对湿度： 90%
- 4、安装场所应无严重影响[变压器](#)

绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质

应用范围

PCB激光钻孔机、成型机、曝光机、光绘机、SMT设备、印刷机、CNC/火花机、加工中心、

医疗设备、整流装置等。