

手动涂胶机 恒润 木工车床

产品名称	手动涂胶机 恒润 木工车床
公司名称	平度市恒润石墨制品厂
价格	35.00/件
规格参数	品牌:恒润 类型:木工车床 工作形式:手动
公司地址	青岛市平度市城关办事处兰家庄
联系电话	86 0532 88386030 13386425261

产品详情

品牌	恒润	类型	木工车床
工作形式	手动	产品类型	全新
额定功率	1 (kw)	外形尺寸	111 (mm)
最大加工长度	1 (mm)	最大加工厚度	1 (mm)
最大加工宽度	11 (mm)	整机重量	1 (kg)
送料速度	1	适用范围	1
额定电压	1		

轻巧简单.涂刷均匀.省时省胶.操作方便.不受工作环境限制 一、产品简介：本产品结构简单、重量轻，使用十分方便；净重0.3kg，携带轻便；f-6 # 大涂胶机容积为320ml，f-3 # 小涂胶机容积为180ml；本产品的涂胶方式为滚动涂胶，出胶连续均匀，胶水粘附厚度为0.1mm ~ 0.3mm，滚动轴采用性能稳定的铝合金，胶水不易粘附，易于清洁；涂胶轮采用密孔式橡胶发泡材料制成，既能使液体均匀粘附，又能防止胶轮滚动时变形；f-6 # 每小时涂胶面积可达250 ~ 300m²，f-3 # 每小时涂胶面积可达100 ~ 180m²，是一种新型的高效、省胶型涂胶机。二、操作步骤及方法 1、将涂胶器放在涂胶器的安放支架上，然后将调好的胶水倒入容器体内。注：胶水的容量在容器体内的70%以下，以防使用时因振荡而溢出。如万能胶（仅专型号）用胶纸封口，防止挥发。 2、涂胶量的控制，为了达到粘合的效果，需在工件表面上涂上合适胶水，使两个工作表面能很好地粘合在一起。如若胶水不足，可根据实际情况来增减涂胶轮的滚动次数，来控制胶水的厚度。 f-3的涂胶轮长为75mm、一次涂刷面宽为75mm。

f-6的涂胶轮长为154mm、一次涂刷面宽为154mm。

f-3c / f-6c带调节器系列（国家专利产品专利号：200720128180.7）。当涂胶辊上胶水较多时，为了实现均匀涂覆的目的，需要暂时减少胶水的供应，可以用手把胶水调节装置的手柄往上提，强迫涂胶辊往下运动，送胶辊也往下运动，这时出胶口减小，出胶量也减少，达到控制胶水流量的目的。这样实现胶水均匀涂抹和提供工件质量和效率的目标。广泛在木材加工，家具制造，皮革纸板粘贴等行业使用，是一种多用途的贴面专用机器，其性能得到了客户的认同！ 1、可订做非标尺寸的手动涂胶机（2寸 ~ 5寸） 2、已更新旧款（根据广大用户的建议要求，在原基础上支架底座改良的产品），作业时，能使工作台保持清洁干净，使流出的胶水可以回用，避免胶水浪费。已得到大量用户的好评。

