

# 巴斯夫PBT授权上海总代理商

产品名称	巴斯夫PBT授权上海总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国巴斯夫:德国巴斯夫 B4300G6:B4300G6 PBT德国巴斯夫:PBT德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

## 产品详情

上海音塑国际贸易有限公司长期代理PBT德国巴斯夫 型号齐全 价格低于市场价 所有原料都可

免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO , ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

代理销售：耐高温PBT 增强级PBT 阻燃级PBT 高流动PBT 高刚性PBT 耐磨PBT 高强度PBT 热稳定性PBT 标准级PBT 耐老化PBT 抗化学性PBT 高抗冲PBT 耐候PBT。

尼饱和聚酯、聚对苯二甲酸丁酯PBT分类：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PBT。

1、 Ultradur PBT B2550特性:PBT流动性等级。

- 2、 Ultradur PBT B4030G6特性:PBT-GF30 30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。
- 3、 Ultradur PBT B4040G10特性:(PBT+PET)-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强。
- 4、 Ultradur PBT B4040G2特性:(PBT+PET)-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强级
- 5、 Ultradur PBT B4040G4特性:(PBT+PET)-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强级
- 6、 Ultradur PBT B4040G6特性:(PBT+PET)-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强级
- 7、 Ultradur PBT B4300M5特性:PBT-M25注射成型,25%矿物增强,良好的表面光洁度和低翘曲。
- 8、 Ultradur PBT B4300G10特性:PBT-GF50注射成型,50%玻璃纤维增强级,尺寸稳定的强。
- 9、 Ultradur PBT B4300G2特性:PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻璃纤维增强级,尺寸稳定性强。
- 10、 Ultradur PBT B4300G3特性:PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

PBT塑胶原料的特性：

优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定好。蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。

生产PBT所消耗的能量是工程塑料中最低的，这对于世界范围内能源紧缺的情况下，具有十分重要的意义。

耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达到120~140，此外，户外长期老化性也很好。

耐溶剂好，无应力开裂。

PBT易于阻燃，可达UL94V-0级，由于与阻燃剂亲和性能好，所以容易开发反应型或添加型的阻燃品级。阻燃产品在电子电器工业中获得广泛应用。

PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。

优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电性能稳定，是制造电子、电器零件的理想材料。

易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程材料要求低，在加工薄壁件时仅需几秒钟，对大部件也只需40-60s即可。