

R型变压器 电源

产品名称	R型变压器 电源
公司名称	平湖市富利华电器厂
价格	.00/个
规格参数	应用范围:电源
公司地址	中国 浙江 平湖市 新仓
联系电话	86 573 5700139 13305735855

产品详情

应用范围

电源

r型变压器设计可行性参考表 (220v/50-60hz) 型号 输入绕组数 输出绕组数 输出功率 温升

绝缘电阻m 电抗强度 空载电流 引出方式 r-5 1-2组 1-3组 5w 65 500vdc/500 1500vac/min 3mamax

插针式/引线式 r-6 1-2组 1-3组 6w 65 500vdc/500 1500vac/min 3mamax 插针式/引线式 r-7 1-2组 1-3组 6w

65 500vdc/500 1500vac/min 3mamax 插针式/引线式 r-8 1-3组 1-4组 10w 65 500vdc/500 1500vac/min

10mamax 引线式 r-10 1-4组 1-4组 15w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-15 1-4组 1-5组 20w

65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-20 1-4组 1-6组 28w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min

10mamax 引线式 r-25 1-4组 1-4组 35w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-30 1-3组 1-5组 45w

65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-35 1-3组 1-4组 60w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min

10mamax 引线式 r-40 1-3组 1-5组 55w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-50 1-4组 1-5组 65w

65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-65 1-4组 1-4组 70w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min

10mamax 引线式 r-80 1-4组 1-5组 100w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 10mamax 引线式 r-100 1-4组 1-6组

130w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 20mamax 引线式 r-160 1-4组 1-6组 200w 65 500vdc/ 1000

1500vac/min 20mamax 引线式 r-260 1-4组 1-6组 300w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 20mamax 引线式 r-320

1-4组 1-8组 380w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min 20mamax 引线式 r-600 1-4组 1-8组 650w 65

500vdc/ 1000 1500vac/min 20mamax 引线式 r-1000 1-6组 1-9组 1200w 65 500vdc/ 1000 1500vac/min

20mamax 引线式

表格说明: 1. 输入二个绕组是指两独立绕组,若绕组需要抽头,则应放大功率档次.2. 次极绕组若多于表中规定值,也应提高功率档次,但绕组数最多不要超过八组.3. 当工作电压小于250v时,抗电强度按表中规定值,当工作电压大于250v时,抗电强度值按国家标准,其大小为 $2u+1000v$.(除非另有特殊要求).4. 当输出电压大于500v时,应顺次提高功率档次, 5.

此表为常规变压器设计要求,表中内容供用户定货时参考,如有特殊技术要求,请与本厂联系。