

美缝剂排名告诉您美缝剂的施工误区

产品名称	美缝剂排名告诉您美缝剂的施工误区
公司名称	武汉赢创永邦装饰材料有限公司
价格	88.00/组
规格参数	
公司地址	东西湖区七雄路9号海峡创业城二期二栋
联系电话	027-51239266 15387002286

产品详情

美缝剂十大排名为您讲解一下美缝剂的施工误区。

清理砖缝：美工刀先清理出砖缝两边的边缘，再在把中间凸起的地方清理平整，此时缝隙的深度约1mm，用棕毛刷配合湿海绵将粉尘清理干净。安装胶枪：用出料嘴扎开美缝剂密封口，安装出料嘴，将出料嘴口削成45度斜角，按下胶枪后端压板，拉出胶枪拉杆，装入美缝剂。打美缝剂：将美缝剂均匀打入瓷砖缝隙，用手指抹平，略微用点力，这样美缝剂不至于和地面平行，可以减少磨损。湿海绵清理：用湿海绵擦除溢出的余料。必须注意力度的控制，力度大会擦除缝隙内的美缝剂，用力太小会擦不尽，速干型美缝剂20-30公分就要清理一次，不然干后清理不干净。

可以彻底解决瓷砖缝脏黑的问题。由新型高分子纳米聚合物和高档颜料及特种助剂精配而成。新视觉颜色丰富，给墙面带来很好的整体效果。新功效、硬度高、绿色环保不含苯、甲醛等有害物质。适用范围：用于浴室、橱柜、各类瓷砖、马赛克、石材、木板、洁具等材料的缝隙装饰。性能特点：具有光泽，颜色丰富，自然细腻。硬度高、粘结性强。可以做到真正的瓷砖缝隙“永不变黑”。不易氧化，耐磨，防水防油，抗霉防菌。绿色环保、无毒无害。

美缝剂施工的一大要求就是瓷砖缝隙要保持干燥，瓷砖在铺贴之后要经过一段时间干燥，等里面的水份蒸发变干才可以进行美缝施工。如果瓷砖刚铺贴之后就进行美缝剂施工，会影响美缝剂呈现的效果。如果瓷砖缝隙中的污垢未经处理就进行施工，会严重影响美缝剂的使用寿命和效果。正确的做法是瓷砖美缝施工前，先用抹布、细毛刷和吸尘器将缝内杂物清理干净再施工。

以上就是有关珍瓷美缝剂十大排名的相关知识点，希望我的讲解能够帮助到您!