

加工生产DN400直埋保温钢管

产品名称	加工生产DN400直埋保温钢管
公司名称	沧州鼎昊管道有限公司
价格	615.00/米
规格参数	类型:聚氨酯保温钢管 产地:沧州 型号:DN400
公司地址	盐山县沧乐路西，宣南工业区内，乾成钢管南
联系电话	13313374947

产品详情

直埋保温钢管价格我公司是一家大型预制直埋聚氨酯保温钢管生产厂家,直埋式聚氨酯保温钢管 预制聚氨酯直埋保温管主要由四部分组成。1工作钢管：根据输送介质的技术要求分别采用有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管。2保温层：采用硬质聚氨酯泡沫塑料。3保护壳：采用高密度聚乙烯或玻璃钢。4渗漏报警线：制造预制聚氨酯直埋保温管时，在靠近钢管的保温层中，埋设有报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过警报线的传导，便可在专用检测仪表上报警并显示出漏水的准确位置和渗漏程度的大小，以便通知检修人员迅速处理漏水的管段，保证热网安全运行。性能：预制聚氨酯直埋保温管具有良好的机械性能和绝热性能，通常情况下可耐高温120 通过改性或其它隔热材料组合可耐高温180 ，适用于各种冷、热水高低温管道的保温工程。优点：1、降低工程造价。

占地少，施工快，有利环境保护和减少施工扰民。直埋供热管道不需要砌筑庞大的地沟，只需将保温管埋入地下，因此大大减少了工程占地，减少土方开挖量约50%以上，减少土建砌筑和混凝土量90%。同时，保温管加工和现场挖沟平行进行，只需现场接头，可以大幅度缩短工期。由于减少了砖、水泥、砂石、余土等的运输，从而减少了施工过程中汽车尾气排放量、扬尘量、噪声排放量，从而保护了环境。

安全 目前除中国外生产的预制聚氨酯直埋保温管，均设有渗漏报警线，一旦管道某处发生渗漏，通过报警线的传导，便可在专用检测仪表上显示出保温管道渗水、漏水的准确位置及渗漏程度的大小，以便通知检渗人员迅速处理漏水的管段，保证供热管网的安全运行。

自黏性能（无需任何中间黏结资料），与屋面及外墙黏结结实，抗风揭和抗负风压性能良好；整体喷涂施工，完整消弭“热节”和“冷桥”；柔性突变技术可有效阻止防水层开裂；机械化作业、自动配料、质量均一、施工快、周期短。

化学性质稳定，运用寿命长，对四周环境不构成污染；离明火自熄，且熄灭时只炭化不滴淌，炭化层尺寸和外形根本不变，能有效隔断空气的进入，阻止火势的蔓延，防火平安性能好。