

耐磨耐腐蚀陶瓷闸阀

产品名称	耐磨耐腐蚀陶瓷闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	360.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Z41CY-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

耐磨耐腐蚀陶瓷闸阀适用于公称压力PN1.6 ~ 10.0Mpa，工作温度-29 ~ 540 的石油、化工、矿山、冶金、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。特别是用于排灰、排渣系统，放料、排污系统中，其使用寿命比普通合金密封面阀门提高10倍以上。

引用标准：

设计与制造：GB12234

结构长度：GB12221

压力温度等级：GB9131

连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092

耐磨耐腐蚀陶瓷闸阀结构特点：

- 1.密封可靠、性能优良、造型美观、互换性好。
- 2.Z41CY型陶瓷闸阀闸板、阀座密封面采用最新工程陶瓷材料，按引进美国的先进工艺研制开发制造而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能特强，其使用寿命比普通合金材质密封面高10倍以上。
- 3.阀体通道和内腔可镶装及喷涂陶瓷衬里，可与陶瓷衬里管道连接组成耐磨管路系统，用于排灰排渣及放料排污系统可有效地延长系统的使用寿命。
- 4.Z41CY型陶瓷闸阀采用高性能填料。

5.传动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等，满足各种工程需要及用户要求。

主要零件的材料说明：

阀体	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti
阀盖	WCB	ZGCr5Mo	ZG1Cr18Ni9Ti
阀板	WCB+工程陶瓷	ZGCr5Mo+工程陶瓷	ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷
阀座	工程陶瓷	工程陶瓷	工程陶瓷
阀杆	2Cr13	25Cr2MoV	1Cr18Ni9Ti
阀杆螺母	ZCuA110Fe3	ZCuA110Fe3	ZCuA110Fe3