

保温锻钢闸阀

产品名称	保温锻钢闸阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	220.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:BZ41Y-300LB
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

锻钢保温闸阀主要用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中，该阀门的夹套焊装于阀门的两法兰之间，阀门的侧面、底部设置有夹套的连接口，夹套中可自由地流过蒸汽或其它热的保温介质，确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。

标准材质明细表：

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

AS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304(L)

A182F316(L)

2

阀座

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276F316(L)

3

闸板

A276 410&403

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

4

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

5

垫片

316夹柔性石墨+graphite

316夹PTFESS+PTFE

6

阀盖

A105

A182F22

A182F304(L)

A182 F316(L)

7

阀盖螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

8

圆柱销

A276 420

A276 304

9

填料压套

A276 410

A182 F304(L)

A182 F316(L)

10

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

11

填料压板

A105

A182 F11

A182 F304(L)

A182 F316(L)

12

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

13

阀杆螺母

A276 410

14

销紧螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

15

铭牌

SS

16

手轮

A197

17

润滑垫片

A472 431

18

填料

柔性石墨

PTFE

19

适用介质

水、蒸气、油品等

水、蒸气、油品等

硝酸、醋酸等

20

适用温度

-29 -425

-29 -550

-29 -180

锻钢保温闸阀尺寸和重量：

NPS

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

L(RF)L1 (BW)

150

108

117

117

140

165

203

300

140

152

152

178

190

216

600

165

190

190

229

241

292

H(OPEN)

150,300

158

169

169

236

246

283

600

169

197

197

246

283

320

W

100

100

100

160

160

180

2-G

$\frac{3}{8}$

$\frac{3}{8}$

$\frac{3}{8}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$

标准材质明细表：

序号

零件名称

CS to ASTM

AS to ASTM

AS to ASTM

Type A105

Type F22

Type F304(L)

Type F316(L)

1

阀体

A105

A182F22

A182F304(L)

A182F316(L)

2

阀座

A276 420

A276 304

A276 304(L)

A276F316(L)

3

闸板

A276 410&403

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

4

阀杆

A182 F6

A182 F304

A182 F304(L)

A182 F316(L)

5

垫片

316夹柔性石墨+graphite

316夹PTFESS+PTFE

6

阀盖

A105

A182F22

A182F304(L)

A182 F316(L)

7

阀盖螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

8

圆柱销

A276 420

A276 304

9

填料压套

A276 410

A182 F304(L)

A182 F316(L)

10

活节螺栓

A193 B7

A193 B16

A193 B8

A193 B8M

11

填料压板

A105

A182 F11

A182 F304(L)

A182 F316(L)

12

螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

13

阀杆螺母

A276 410

14

销紧螺母

A194 2H

A194 4

A194 8

A194 8M

15

铭牌

SS

16

手轮

A197

17

润滑垫片

A472 431

18

填料

柔性石墨

PTFE

19

适用介质

水、蒸气、油品等

水、蒸气、油品等

硝酸、醋酸等

20

适用温度

-29 -425

-29 -550

-29 -180

尺寸和重量：

NPS

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

L(RF)L1 (BW)

900-1500Lb

216

229

254

279

305

371

900-1500Lb

216

229

254

279

305

368

H(OPEN)

197

197

236

246

283

330

W

125

125

160

160

180

200

2-G

3/8

3/8

3/8

1/2

1/2

1/2