

Q41Y铸钢美标球阀

产品名称	Q41Y铸钢美标球阀
公司名称	浙江摩根阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇
联系电话	0577-66994010 18267888018

产品详情

铸钢美标球阀的优点：

铸钢美标球阀结构简单、体积小、重量轻。流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

球阀型号：Q41Y-150LB

球阀口径：1/2"~8"

球阀公称压力：150LB

球阀连接方式：法兰连接

球阀操作方式：手柄

球阀主要功能：起开关作用

球阀使用介质：水.油品.蒸汽

球阀材质：WCB碳钢

球阀使用标准：美标

注：型号代表意义

Q代表球阀 4代表法兰连接 1代表浮动式 Y代表钴基合金STL

浙江摩根阀门有限公司现场铸钢美标球阀图片

铸钢美标球阀-浙江摩根阀门有限公司制造，型号Q41Y-150LB 2"阀体WCB,球体F304+STL 20#,阀座F304+STL 6#,手柄操作。

铸钢美标球阀的特点：

铸钢美标球阀的球体是浮动的，在介质压力作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动球阀的结构简单，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构，广泛用于中低压球阀。铸钢美标球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。球阀的主要特点是本身结构紧凑，易于操作和维修，美标球阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

美标铸钢球阀设计标准：

设计和制造标准按照: ASME B16.34,API6D等；结构长度按照: ASME B16.10；连接端尺寸按照：ASME B16.5,ASME B16.25；检验和测试按照: API598；防火设计按照：API607；

美标球阀产品的采购须知：1、美标球阀商品已标的价格表是临时价格，具体价格已具体参数议价，根据材质及口径尺寸压力大小而定，具体价格您可以联系我们，以实时报价为准。2、美标球阀产品名称与美标球阀的型号；3、美标球阀的操作方式（有手动涡轮传动气动电动等）；4、美标球阀的密封面材质和硬度；5、美标球阀的阀体材质；6、美标球阀的压力；7、美标球阀的使用介质（名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性）；8、美标球阀我们可以根据您提供的图纸定做生产；也可以按我公司提供的图纸生产。9、美标球阀产品包装人性化亦可按您的要求办理。二、若已经由设计单位选定摩根的美标球阀型号，请按美标球阀直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的摩根公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【www.moregrow.cn浙江摩根阀门有限公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关产品：

Q347N蜗轮固定式Q41F美标软密封球美标浮动式球阀Q41N美标球阀,浮Q347F锻不锈钢球美标不锈钢缩径球阀