

气动活塞式O型切断球阀

产品名称	气动活塞式O型切断球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q641F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动活塞式O型切断球阀具有结构简单、体积小、重量轻、操作方便等优点，可广泛地应用于石油、化工、水电、轻纺等工业生产进程地自动调节和远程控制中。

结构说明：

O形球阀由阀体、球体、阀轴、密封环、填料、压板等零部件组成。执行机构由气、活塞、齿轮型、输出轴、气缸盖、轴承、导向环、活塞轴瓦、调整螺栓、“O”型圈等主要零部件等构成。

工作原理：

执行机构与阀用连接轴连接。气缸内输入气压后，作用于活塞上产生一定的推力，

使齿轮型输出在活塞推动下，使齿轮输出轴于旋转，带动阀轴转动，从而使球阀球体在阀内随着转动来改变阀的流通面积，达到改变通过阀内介质流量目的。

性能参数：

- 1、ZSHO-16型气动O形切断阀使用温度220 。
- 2、主要材料：阀体：WCB;ZG1Cr18Ni9Ti;球芯材料：DN 50时为1Cr18Ni9Ti，65 DN 150时为2Cr1，DN200时为碳钢
- 3、旋转角度：0°~90°

气动活塞式O型切断球阀主要连接尺寸：

DN

A

n-

L

L1

L2

L3

H1

H

所配执行机构

额定流量系数Kv

15

95

65

4- 14

130

84

155

83

47.5

280

GTX.75

20

20

105

75

4- 14

140

78

155

83

52.5

280

GTX.75

38

25

115

85

4- 14

150

85

155

83

57.5

280

GTX.75

72

32

135

100

4- 18

165

103

155

83

67.5

290

GTX.75

93

40

145

110

4- 18

180

118

155

83

72.5

290

GTX.75

145

50

160

125

4- 18

200

89

155

83

80

330

GTX.75

230

65

180

145

4- 18

220

100

216

120

90

400

GTX.110

406

80

195

160

8- 18

250

115

216

120

97.5

400

GTX.110

576

100

215

180

8- 18

280

135

290

137

107.5

465

GTX.127

940

125

245

210

8- 18

320

160

368

172

122.5

544

GTX.160

1404

150

280

240

8- 23

360

180

368

172

140

572

GTX.160

2050

200

335

295

12- 23

457

216

450

224

167.5

655

GTX.210

3590