# 气动活塞式O型切断球阀

产品名称	气动活塞式O型切断球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	260.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q641F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

气动活塞式O型切断球阀具有结构简单、体积小、重量轻、操作方便等优点,可广泛地应用于石油、化工、水电、轻纺等工业生产进程地自动调节和远程控制中。

## 结构说明:

O形球阀由阀体、球体、阀轴、密封环、填料、压板等零部件组成。执行机构由气、活塞、齿轮型、输出轴、气缸盖、轴承、导向环、活塞轴瓦、调整螺栓、"O"型圈等主要零部件等构成。

### 工作原理:

执行机构与阀用连接轴连接。气缸内输入气压后,作用于活塞上产生一定的推力,

使齿轮型输出在活塞推动下,使齿轮输出轴于旋转,带动阀轴转动,从而使球阀球体在阀内随着转动来 改变阀的流通面积,达到改变通过阀内介质流量目的。

### 性能参数:

- 1、ZSHO-16型气动O形切断阀使用温度220。
- 2、主要材料:阀体:WCB;ZG1Cr18Ni9Ti;球芯材料:DN 50时为1Cr18Ni9Ti,65 DN 150时为2Cr1,DN200时为碳钢
- 3、旋转角度:0°~90°

气动活塞式O型切断球阀主要连接尺寸:

DN

Α n-L L1 L2 L3 H1 Н 所配执行机构 额定流量系数Kv 15 95 65 4- 14 130 84 155 83 47.5 280 GTX.75 20 20 105

75 4- 14

52.5

GTX.75

4- 14

57.5

GTX.75

4- 18

67.5

GTX.75

4- 18

72.5

GTX.75

4- 18

GTX.75

4- 18

GTX.110

8- 18

97.5

GTX.110

8- 18

107.5

GTX.127

8- 18

122.5

GTX.160

8- 23

GTX.160

12- 23

167.5

GTX.210