

现货SUS309S平板供应商

产品名称	现货SUS309S平板供应商
公司名称	上海奔来特殊钢有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市松江区沪松公路2511弄70号
联系电话	021-67899960 13524932603

产品详情

SUS309S上海奔来可为用户提供代办物流及17%票,随货附带原厂材质证书及SGS/MSDS/ROHS环保报告。上海奔来提供的材料都经过多部门认证,BS EN 3.1证明。不断为客户提供高标准的产品。我们也重视对员工的培训以确保他们训练有素,有知识和能力进行检查,以专业的规范来服务每个客户!

SUS309S上海奔来金属网络销售宣言:诚信服务,只希望能与客户长久合作,携手共进!,经销的特殊钢品种齐全、价格合理。本公司重信用、守合同、保证产品质量。-----

-----SUS309S化学成分SUS309SSUS309S是指一种奥氏体不锈钢,具有优秀的高温耐酸性和高温强度。日本标准:JISSUS309S(UNS S30900/S30908)奥氏体不锈钢主要用于高温环境。其较高的铬含量及镍含量保证了良好的抗腐蚀能力及抗氧化能力。与奥氏体304

合金相比,它在室温下强度要高一点。SUS309S化学成分:碳 C : 0.08硅 Si : 1.00锰 Mn : 2.00硫 S : 0.030磷 P : 0.035铬 Cr : 17.00 ~ 19.00镍 Ni : 9.00 ~ 12.00钛

Ti : 5 × C% SUS309S力学性能:抗拉强度 b (MPa): 520条件屈服强度 0.2 (MPa): 205伸长率 5 (%) : 40断面收缩率 (%) : 50硬度 : 187HB; 90HRB; 200HV-----

-----SUS309S不锈钢棒理论重量计算公式:重量(kg)=直径(mm)*直径(mm)*长度(m)*0.00623

不锈钢比重:铬不锈钢取7.75吨/M3 铬镍不锈钢取7.93吨/M3 铁取7.87吨/M3SUS309S不锈钢板理论

重量计算公式 钢品理论重量重量(kg)=厚度(mm)×宽度(mm)×长度(mm)×密度值SUS309S

不锈钢带理论重量计算公式:重量(kg)=长度(m)*宽度(m)*厚度(mm)*密度值长度(mm)×宽度(mm)×厚度(mm)×密度值=重量(kg) SUS309S不锈钢板理论重量计算公式:重量(kg)=厚度(mm)*

宽度(m)*长度(m)*密度值SUS309S不锈钢管理论重量计算公式:(外径-壁厚)*壁厚]*0.02491=kg/米(每米的重量)不锈钢管理论重量计算公式:直径(MM)*直径(MM)*长*0.00623=KG/M-----

-----版权所有:上海奔来金属(转载请注明出处) SUS309S如果您对原材料价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请与我们联系,技术支持:配套专业的工程技术人员,无偿提供技术咨询服务及不锈钢解决方案。