

5030C安检机

产品名称	5030C安检机
公司名称	南充安华长盛电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南充市顺庆区清泉蓝光coco香江16栋12-3
联系电话	0817-5698725 18080317331

产品详情

5030C安检机, 安检探测仪 通道式安检机 安检机价格 安检探测仪

博物馆安检机, 展会安检机, 景区安检机

上面安装培训 质保三年

详细描述

The world's leading indicators: Security Department issued the inspection report, each parameter i

A key off control: when you turn off the key to turn off the device, automatic safety shutdown, re...

Environmental protection design: lead curtain with protective film to prevent guests from touching...

Dynamic screen switching: the screen can be switched at rest, in dynamic time can also be freely s...

参数全球领先：安保部出具的检验报告中，每个参数都领先其他产品，详见检验报告。

一键关机控制：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机，减少设备故障。

环保设计：铅帘外加保护膜，防止客人手接触铅，避免铅污染。

动态画面切换：画面在静止的时候可以切换，在动态的时候也可以自如切换。

X射线发生器：

射线束方向 底照式

管电流 0.4~1.2mA (可调)

管电压 100--160 KV (可调)

射线束发散角 80 °

冷却 / 工作周期 密封式油冷 / 100%

图像处理系统：

X ray sensor type L photodiode array detector (multi energy), 12bit depthX射线传感器
L形光电二极管阵列探测器 (多能量), 12bit深度

High resolution 17 inch LCD display显示器 高分辨率17英寸液晶显示器

Color image display according to material, 24 true color display彩像显示 根据物质材质, 24位真彩色显示

Edge enhancement of object contour edges more clearly边缘增强 物体轮廓边缘更加清晰

Super image enhancement image details more clearly超级图像增强 图像细节更加清晰

The high penetration can improve the contrast of the bright area in the image, and make the penetr...高穿透显示
提高图像中亮区的对比度, 使易穿透区更清晰

Low penetration can improve the contrast of the dark area in the image, and make the penetrating a... 低穿透显示
提高图像中暗区的对比度, 使难穿透区更清晰

Magnifying lens local amplification function, real-time dynamic amplification放大镜
局部放大功能, 动态放大显示

Brightness / darkness to increase the brightness of the image / dark image brightness 增亮/减暗
增加图像的亮度/减暗图像的亮度

Image pull / pull the first 20 images, and the image can be any image processing图像回拉/前拉
显示前20幅图像, 并对当前图像可进行任何图像处理

Image restoration image display restored to its original state图像复原 图像显示恢复到最初状态

Image storage to preserve any image in real time, and can be any image processing, continuous work.图像存储
实时保存任意幅图像, 并可进行任意图像处理, 连续工作保存

基本参数指标：

通道尺寸 500 (宽) × 300 (高) mm

传送带速度 0.22m/s

传送带额定负荷 170 kg

分辨力 直径0.101 mm金属线

空间分辨力 水平：直径1.0 mm 垂直：直径1.0 mm

穿透分辨力 直径0.202mm

穿透力 40mm钢板

胶卷安全性 对ISO1600胶卷安全

图像处理系统：

多能量彩色 有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

高能/低能 两种能量切换显示

使用环境：

工作温度 / 湿度 0 ~ 45 / 20% ~ 95% (不冷凝)

储存温度 / 湿度 -20 ~ 60 / 20% ~ 95% (不冷凝)

工作电压 220VAC(± 10%) 50 ± 3HZ

功率损耗 1KW

噪声级 55dB (A)