

# 不锈钢手动对开风量调节阀

产品名称	不锈钢手动对开风量调节阀
公司名称	武城县鲁权屯鑫祥空调设备厂
价格	.00/个
规格参数	型号:500x400 材质:304不锈钢 产地:山东武城
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇大吴庄村
联系电话	0534 - 6351750 15964716799

## 产品详情

不锈钢调节阀，一般用在空调通风系统管道中，用来调节支风管的风量，也可以用于新风与回风的混合调节。该阀门分为手动和电动两种，电动可以全自动调节风量。

风量???又叫调风门，是工业厂房民用建筑的??、空气调节及??????中不可缺少的中央空调末端配件，一般用在空调，????管道中，用来调节支管的风量，也可用于新风与回风的混合调节。

(1) 对开多叶风量调节阀接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。

(2) 风量调节阀叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀。

(3) 通过试验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好

(1) 该风量调节阀在叶片宽度全统一为四种规格，叶片状为菱形双叶片，叶片间采用软搭接，因此密闭性能良好。

(2) 风量调节阀阀体构架用2毫米镀锌板冷轧成型后,以二氧化碳气体保护焊接或由普通Q235板加工焊接而成；叶片用1毫米镀锌板冷轧为瓦楞形，两片合成点焊插方轴，或2毫米G235钢板冷压成形，单片冲孔插方轴或焊圆轴。

(3) 该调节阀分手动、电动，按所用材料分：铁板、镀锌板、铝合金板、不锈钢板四种，阀体结构及规格尺寸相同。

广泛用于工矿、民用建筑暖通空调系统，对空气流量进行精确调节，是实现各种环境下控制通风模式的关键设备之一。其主要特点是运转灵活、噪声低、泄露量小，(密闭型泄漏量<0.5%)工作温度区域宽,结构可靠,安全方便

