德国朗盛PA66 朗盛总代理商

产品名称	德国朗盛PA66 朗盛总代理商
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国朗盛:朗盛中国 A30S:A30S
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

德国朗盛PA6 PA66 PBT 货源充足，品种齐全，价格合理,量大从优,原厂原包,当天订货当天发货。我公司可以开16%增值税发票，提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM

物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等）..

PA66 德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66 德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66
德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比 PA66 德国朗盛A30H2.0
特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化 PA66 德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30% PA66
德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性 PA66
德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用 PA66
德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。 PA66
德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级 PA66 德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强 PA66 德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25?%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃 PA66
德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、 PA66
德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强 PA66
德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级 PA66
德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热 PA66
德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化 PA66
德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

公司经营品牌有：美国杜邦 美国泰科纳 德国巴斯夫 德国拜耳 德国朗盛 沙伯基础 日本宝理 日本旭化成 日本东丽 日本三菱 日本宇部 法国罗地亚 瑞士EMS 荷兰DSM等进口品牌，上海音塑销售品牌：价格优势，品种众多，量大从优，欢迎请致电联系我们，可提供原厂材料标准及证明。

公司开具：可开具16%增值税发票

价格： 元/千克（仅为参考价，以当天实际价格为准）

发货时间：客户下单后一天内发货

运费物流：长三角、珠三角、1000千克以上可含运费，长三角快递费约为20元/包（25千克）

售后服务：如发现货物与所需材料不符合，无理由退（换）货

技术支持：本公司有数名专业从事化学工业技术的人员为顾客解决加工成型中的技术难题!

提供材料：UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。