

南昌商超摆闸 东湖幼儿园摆闸 西湖场馆刷卡摆闸

产品名称	南昌商超摆闸 东湖幼儿园摆闸 西湖场馆刷卡摆闸
公司名称	赣州市捷达智能科技有限公司
价格	4288.00/台
规格参数	品牌:捷达 尺寸:1200*280*980mm 通道宽度:600-1200mm
公司地址	江西省赣州市赣州经济技术开发区赣通大道88号 劲嘉山与城12栋8号商铺
联系电话	15989429310 18720778131

产品详情

一、摆闸简介智能摆闸能方便兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。二、详细介绍标准产品功能特点：1具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；2通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；3防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（2Kg）；4防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；5摆臂同步可调（针对双摆情况）；6具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；7可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；8可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；9单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；10可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；11延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；12断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。2.可扩展功能：1声、光报警功能，含非法闯入报警，防夹报警等；2计数功能；3红外复位功能；4机箱加长，摆臂加长等。3、主要结构和配置SUS304标准机箱1个不锈钢摆臂1个闸机控制主板1套方向指示板1个变压器1个,电机1个机芯及传动部分1套4、标准技术参数机箱材料：国产标准304号不锈钢机箱尺寸：1200长*280宽*1000高（MM）（标准）摆臂长：600-800mm重量：80Kg摆臂传动角度：180度摆动方向：

单向或双向工作电压：AC220 \pm 10% V/50 \pm 10% HZ驱动电机：进口无刷电机200W/24V输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电 10mA通信接口：RS485标准，TCP/IP 距离 1200米LED指示灯：1个读卡窗：2个通行速度：40人/分钟（常开），30人/分钟（常闭）开关寿命：500万次以上闸门开、关时间：2-3秒上电后进入通行状态所需时间：3秒出现故障后的自动复位时间：10秒工作环境：室内、室外（阴棚）温度：-30 ——60 相对湿度： 95%，不凝露