

成都汉德提供8寸HD801工业平板

产品名称	成都汉德提供8寸HD801工业平板
公司名称	成都汉德洪武物联科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省成都市武侯区人民南路四段9号科分院22栋3单元
联系电话	02861342465 17313214944

产品详情

物理参数	
整机尺寸	230 × 146 × 20 ± 2mm
重量	670克
显示屏	8寸IPS高清屏，分辨率（800*1280）
触摸屏	康宁第三代大猩猩玻璃，电容屏，多点触控，支持湿手、手套操作采用防油
电池容量	8000mAh锂聚合物电池，不可拆卸
扩展插槽	SIM卡和TF卡
通讯接口	1个Type—c接口，1个3.5棍插充电口，1个标准USB接口
音频	支持语音播报
键盘	功能键
摄像头	后置1300万像素，支持闪光灯、自动对焦。前置500万像素
呼吸灯	网络指示灯，充电指示灯
性能参数	
处理器	Coretex-A53 八核64位
RAM	2GB
ROM	16GB
扩展内存	可通过Micro SD卡扩展，支持128GB
使用环境	
工作温度	-20 至50
存储温度	-20 至70
环境湿度	5%RH-95%RH(无凝结)
防护等级	主机IP67
跌落规格	在操作温度范围内，6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面
滚动测试	滚动连续1000次1.6英尺/0.5米，6个面接触面滚动后依然稳定运行，达到IE
静电防护	± 8KV空气放电，± 4KV接触放电
开发环境	
操作系统	Android 7.0
SDK	软件开发工具包

开发语言	Java
开发工具	Eclipse/Android Studio
数据通信	
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络	支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙	蓝牙4.0
GPS	内置GPS全球定位系统, 误差范围 ± 5m
PSAM卡功能 (选配)	
协议	ISO/IEC 7816-1/2/3/4
通道个数	支持1个PSAM插槽
数据采集 (选配)	
条码引擎	Honeywell 6603
识读距离	0 cm ~ 50 cm
识读率	首读率 99% , 误码率 0.01% , 拒识率 0.01%
支持一维条码类型	UPC/EAN, Code128 , Code39 , Code93 , Code11 , Interleaved 2 of 5 , Discrete 2 of 5 , Codabar , MSI , RSS, ETC
支持二维条码类型	Code39 , Code128 , PDF417 , MicroPDF417 , DataMatrix , Composite , RSS, code , Micro QR code , Aztec , MaxiCode , Postal Code ; US PostNet , US Postal , Australian Postal , Japan Postal等
NFC (选配)	
工作频率	13.56MHz
协议标准	ISO14443A/B, ISO15693 , NFC
标签标准	M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离	2-5cm
UHF RFID (选配)	
频率	FCC (美国) 902-928MHz ; ETSI (欧洲) 865-867MHz SRRC-MII (中国) 840-925MHz
协议	EPC Class 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)
读卡距离	1米, 使用2dBi陶瓷天线, 取决于电子标签大小
标签识读率	50tags/s
身份证 (选配)	
频率	内置二代身份证小模块
模块类型	
标准配件	
配件	电源适配器、USB数据线、棍插充电线