

20mm石膏穿孔吸音板

产品名称	20mm石膏穿孔吸音板
公司名称	大城县蓼门展信保温材料厂
价格	36.00/平方米
规格参数	600*600:15mm 1200*600:15mm
公司地址	大城县蓼门村
联系电话	18031631458 18031631458

产品详情

主要特点：

基材：干式玻璃纤维合成，强度高

不然性能：A级，国家权威部门检测（GB9624-1997）

抗潮抗下陷：在室内温度40以及相对湿度是90%一下，尺寸稳定

环保：成品和包装可再循环使用

产品描述

采用高密度的玻纤板，表面复合装饰玻纤制成，背面覆玻纤毡，四边做封边处理。此板四边平直，成直角状，安装后表面平行于龙骨面，稳重大方。广泛应用于商务大楼、大型超市、医院、银行等场所，是装饰材料的理想选择。

吸音墙板系统具有抗冲击性能，适用于频繁高维护的区域，满足耐冲击A1的要求，针对人员较多的场所，实现的抗冲击性，表面在注重抗冲击性能的同时，能抵抗细菌和真菌，易于清洗。

玻纤布具有A级防火性能，40mm厚的玻璃纤维质主材，极高的声学特性。

独特的强耐冲击性能，是理想的学校、公共场所、会议馆、体育中心等特定需求场所的声学解决方案。

专业的快捷式插接系统，配件隐藏、简单、有效节约传统安装工法的4/5时间，同时实现可拆卸，可重复使用的功能。

能吸收声音能量的80-90%，通过比较，混凝土墙面通常仅吸收1-2%，高吸声性能营造自由混响和柔和回声的音响效果。

