

# K108安检门

产品名称	K108安检门
公司名称	南充安华长盛电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南充市顺庆区清泉蓝光coco香江16栋12-3
联系电话	0817-5698725 18080317331

## 产品详情

K108安检门 安尔安检门 四川安检门 安检门供应商 安检门尺寸

产品说明:

- 1, 根据人体基本结构划分成6个相互重叠的网状探测区域。采用最先进的数字脉冲技术, 交互式发射和接收, 准确判定金属物品的位置。
- 2, 双侧对射红外扫描, 迅速捕捉感应信号, 杜绝人体通过时因感应后造成的探测失误, 并自动统计通过人数。
- 3, 6个探测区域具备100级灵敏程序, 可根据实际使用状况预先设定金属物品的可能部位及体积、重量、大小进行适当的灵敏度调节, 最高灵敏度可探测到一枚回形针大小的金属, 排除皮带扣、钥匙、首饰、硬币等物品的误报, 可探测到管制刀具。
- 4, 高亮度数码指示板和报警板, 分别显示通过人数、报警次数、报警区域及警示强弱。
- 5, 根据安装环境周边的干扰程度不同, 采用当今世界最先进的磁电兼容技术, 通过100级DSP进行数字过滤, 形成超强的抗电磁干扰能力。
- 6, 自行设定工作信号频率, 并网安装多台探测门共同工作且相互不干扰。
- 7, 可通过预留的通讯接口与计算机相联, 监控、统计探测情况。
- 8, 拥有多种选择的声光报警方式, 便于识别。
- 9, 使用人可修改参数, 增设密码保护。
- 10, 对心脏起博器佩带者、孕妇、软盘、录像带等无害。

11, 采用符合当前适用环境的所有国际安全标准。

技术标准：

电器参照EN60950安全标准执行

辐射参照EN50081-1标准执行

抗干扰参照EN50082-1标准执行

欧盟CE认证正在受理认证中

严格执行现行通过式金属探测器国家标准

技术参数：

外接电源：90V - 250V 50/60Hz 功耗：35W

工作环境：-20摄氏度 45摄氏度 运输全重：约95kg

工作频率：根据安装环境自行调节 整机重量：约90kg

外形尺寸：(mm)2220(高) x 820(宽) x 500(深)

通道尺寸：(mm)2000(高) x 700(宽) x 500(深)