

隧道工程 钢丝绳护坡

产品名称	隧道工程 钢丝绳护坡
公司名称	安平县双柏金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:GPS1 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东头（注册地址）
联系电话	13230229963

产品详情

隧道工程 钢丝绳护坡，边坡防护网分为主动防护网和被动防护网，主动防护网通过自身配件来稳固山体进行到主动防护边坡的目的，被动防护网同理，因为边坡防护网系统自身具有着开放性，特有的柔性可以局部受力均匀传递给四周的能力的这些优点被广泛使用与边坡防护中。JTSW520SN

隧道工程 钢丝绳护坡，钢丝绳网是SNS系统的主要特征构成部分，且往往是遭受冲击的部分，它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳、拉锚绳等部件上，并终传给锚杆。由于钢丝绳网具有非常高的强度和弹性内能吸收能力，只要对落石特征进行了正确的分析并进行了正确的系统设计选型，在大多数情况下它是无需维护的。

是一种属于开放型的防护，不会出现因为地下水过于压力而导致的表层失衡的状态；除了可以防护边坡外，还可以与生态防护相结合防止水土流失，不破坏斜坡的生态环境，不影响植被生长。开放型特征给以后的边坡种植植被预留了条件，可以使植被不受限制的生长，从而实现边坡的防护和水土环境的保护。建泰边坡防护网生产是严格遵守ISO9001国际质量管理体系管理。

钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳，山体柔性防护网，钢丝绳公称直径8mm；必须采用镀锌量大于70g/m²热镀锌钢丝绳；钢丝绳质量和性能应满足国家标准《钢丝绳》(GB/T8918-1996)。钢绳采用菱形网孔编制方式，网孔尺寸除特殊设计外，一般采用300×300mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外一般宜用4×4m规格。

隧道工程 钢丝绳护坡，建泰丝网公司专业生产优质被动防护网，SNS被动防护系统、柔性被动防护网、ROCCO环形网、被动钢丝绳网。自公司成立以来，就致力于边坡防护新材料的研发与生产，形成了科研、生产、市场营销、售后服务为一体的格局。公司秉承质量第一，客户至上，优质服务的原则，愿与您携手精诚合作！各品种一应俱全，均现货供应。jtsw520SN