

# 绿滨垫护坡施工方案

产品名称	绿滨垫护坡施工方案
公司名称	安平县文森丝网制品有限公司
价格	7.20/平方米
规格参数	包装:压缩捆包 丝径:2.7 网孔:100*120
公司地址	安平县堤涡村村西200米处
联系电话	0318-7650057 13273337180

## 产品详情

绿滨垫是用钢丝机编织网然后加工做的成可以折叠起来运输，在工地上装配使用的笼子。绿滨垫主要用于水利挡墙 河道水库护坡护岸  
绿滨垫大孔的结构节省了传统支挡结构所需的排水设施的相关费用，降低了结构的整体造价。

### 绿滨垫复杂环境的应用

弯道凹岸的绿滨垫，应按照上顺下挑、上疏下密的原则布设，以9匝应流势。第一座绿滨垫的位置和长度要慎重选定。

一般情况下第一处绿滨垫应布置在水流转折点的上游侧，使水流在未靠近河岸之前，就能控制住主流，消刹流势，起到因势利导的作用。

如果把第一座坝布置在顶冲点或顶冲点以下，绿滨垫就不能起到很好的作用。在顶冲点，水流逼近，冲击力大，无法迎托水流外移，防守困难。

市置在顶冲点以下，则危险已成，格宾网也无太大作用。第一座绿滨垫不可过长。如果第一座绿滨垫布设得过长凸出，将形成本身受力过大，严重扰乱了水流，给以后诸坝防守造成了困难。经验告诉我们，弯顶以上的保护长度要占整个保护长度的40%，弯顶以下保护长度占60%。