

输送式平面自动喷砂机

产品名称	输送式平面自动喷砂机
公司名称	东莞市鑫盛喷砂设备有限公司
价格	面议
规格参数	鑫盛:XS 9999:8888 东莞:广州
公司地址	东莞市长安镇厦岗社区金沙东路4号301室
联系电话	15016880127

产品详情

输送式平面自动喷砂机：

400宽6喷头

主要技术参数：

整机外形尺寸-----3500mm × 1050mm × 3200mm（长宽高）

主机外形尺寸-----3000mm × 950mm × 1900mm（长宽高）

喷砂区尺寸-----1200mm × 800mm × 820mm（长宽高）

进料口尺寸-----400mm × 270mm（宽高）

喷头数量-----6只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm（长宽高）

除尘风机-----2.5.KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘)

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----20公斤

耗气量-----1M³每分钟，进气压力8KG

总功率-----5KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

600宽8喷头

主要技术参数：

整机外形尺寸-----3500mm × 1350mm × 3200mm (长宽高)

主机外形尺寸-----3000mm × 1150mm × 1900mm (长宽高)

喷砂区尺寸-----1200mm × 1000mm × 820mm (长宽高)

进料口尺寸-----600mm × 270mm (宽高)

喷头数量-----8只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm (长宽高)

除尘风机-----5.5KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘)

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----30公斤

耗气量-----1M³每分钟，进气压力8KG

总功率-----7.5KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

800宽10喷头

主要技术参数：

整机外形尺寸-----4000mm × 1550mm × 3200mm（长宽高）

主机外形尺寸-----3400mm × 1350mm × 1900mm（长宽高）

喷砂区尺寸-----1300mm × 1200mm × 820mm（长宽高）

进料口尺寸-----800mm × 270mm（宽高）

喷头数量-----10只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm（长宽高）

除尘风机-----7.5KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘）

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----35公斤

耗气量-----1M3每分钟，进气压力8KG

总功率-----10KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

1000宽12喷头

主要技术参数：

整机外形尺寸-----4000mm × 1650mm × 3200mm（长宽高）

主机外形尺寸-----3400mm × 1550mm × 1900mm（长宽高）

喷砂区尺寸-----1300mm × 1400mm × 820mm（长宽高）

进料口尺寸-----1000mm × 270mm（宽高）

喷头数量-----12只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm（长宽高）

除尘风机-----7.5KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘）

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----50公斤

耗气量-----1M3每分钟，进气压力8KG

总功率-----10KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

1200宽16喷头

主要技术参数：

整机外形尺寸-----4000mm × 1850mm × 3200mm (长宽高)

主机外形尺寸-----3400mm × 1750mm × 1900mm (长宽高)

喷砂区尺寸-----1300mm × 1600mm × 820mm (长宽高)

进料口尺寸-----1200mm × 270mm (宽高)

喷头数量-----12只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm (长宽高)

除尘风机-----7.5KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘)

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----50公斤

耗气量-----1M³每分钟，进气压力8KG

总功率-----10KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

800宽10喷头输送式自动喷砂机：

主要技术参数：

整机外形尺寸-----4000mm × 1550mm × 3200mm (长宽高)

主机外形尺寸-----3400mm × 1350mm × 1900mm (长宽高)

喷砂区尺寸-----1300mm × 1200mm × 820mm (长宽高)

进料口尺寸-----800mm × 270mm (宽高)

喷头数量-----10只(铝合金带碳化硼喷嘴)

喷头架-----自动摆动

机器照明灯-----18W、2只

输送速度-----0-10m/min

工作电源-----380V 50HZ;

输送带 -----采用B型三角皮带输送

除尘箱尺寸-----1000mm × 1000mm × 2500mm (长宽高)

除尘风机-----7.5KW 380V 50HZ

除尘方式-----抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘)

外壳-----2.5-6mm冷轧钢板焊接制成

下砂斗-----3个

空气源要求-----压力5-8bar(kg/cm²)

输送带载重-----35公斤

耗气量-----1M³每分钟，进气压力8KG

总功率-----10KW

备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！但使用效果不变！

非标喷砂机订制。我们有专业的工程师设计人员可根据产品的表面喷砂要求、产品处理产量以及工作仓尺寸以及功能要求而订制，按照最佳设计方案，节约您的成本，提高产品表面处理的效率。可来电详谈！

输送式平面自动喷砂机设备功能

喷砂设备已广泛地应用于机械制造、仪器仪表、电子电器、纺织机械、印染机械、陶瓷、工艺品、机械修理等等众多领域。喷砂设备作为一种常规的砂处理设备经过不断的发展、提高和完善，具有独特的加工机理和广泛的加工、应用范围，喷砂设备在当今的表面处理行业中越来越受到青睐，

喷砂设备可用作对金属的锈蚀层、热处理件表面的残盐和氧化层、轧制件表面的氧化层、锻造件表面的氧化层、焊接件表面的氧化层、铸件表面的型砂及氧化层、机加件表面的残留污物和微小毛刺、旧机件表面等进行处理，以去除表面附着层，显露基体本色。

喷砂设备可用作各种电镀工艺、刷镀工艺、喷涂工艺和粘接工艺的前处理工序，以获得活性表面，提高镀层、涂层和粘接件之间的附着力。

喷砂设备可改变工件的物理机械性能喷砂设备可以改变工件表面应力状态，改善配合偶件的润滑条件，降低偶件运动过程中的噪音，使工件表面硬化，提高零件的耐磨性和抗疲劳强度。喷砂设备用于工件表面的光饰加工喷砂设备可以改变工件表面粗糙度Ra值，产生亚光或漫反射的工件表面，以达到光饰加工的目的。

欢迎来厂视察，厂家提供专业的技术指导和免费打样！可根据客户的要求和工件的需求定制。咨询热线：15016880127

售后服务：

- 1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。
- 2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。
- 3：提供产品更新，功能改进，非标定做的专业咨询服务平台。
- 4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。

产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。