

3寸膨胀万向刹车脚轮黑色聚氨酯

产品名称	3寸膨胀万向刹车脚轮黑色聚氨酯
公司名称	东莞市添丰管业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:添丰管业 型号:3寸 产地:广东
公司地址	东莞市常平镇还珠沥村下班头新村五街84号
联系电话	0769-82066568 18924367185

产品详情

3寸膨胀万向刹车脚轮

规格：3寸

材料：黑色聚氨酯

负载：90KG

轴承：单轴承

脚轮为什么有聚氨酯轮？聚氨酯俗称优力胶、弹簧胶、全称为：聚氨基甲酸酯或异氰酸酯聚合物。聚氨酯是一种介于塑料和橡胶之间的弹性体，其优良的综合性能是普通的塑料和橡胶所不具备的。

1. 聚氨酯轮的特性 聚氨酯轮的弹性体具备耐磨耗、耐化学侵蚀、高强度、高弹性、耐低压、吸震性强、耐撕裂，耐辐射，高承载和减震缓冲等良好性能。聚氨酯轮同时具备较宽的硬度范围，从邵氏A10—100。目前市面上已经有超越邵氏A100及以上的产品。此外，聚氨酯轮具备优良的吸音特性，轮子在运动过程中不产生噪音，可达到静音效果。PU轮的这些特性，非常适合作为脚轮材料。

2. 聚氨酯轮可采用多种加工方法

(1)、聚氨酯轮既可与普通塑料一样，用注射、挤出、压延、吹塑等工艺成型（指CPU）；

(2)、聚氨酯轮弹性体也能跟通用橡胶一样采取塑炼、混炼、硫化工艺成型（指MPU）；

(3)、聚氨酯轮还能够制成液体橡胶，浇注模压成型或喷涂、灌封、离心成型（指CPU）。

按照载重分类：

轻型脚轮：载重在100kg以下

中型脚轮：载重在100-300kg

重型脚轮：载重在160-650kg

超重型脚轮：载重在650-2000kg

特重型脚轮：载重在1000-6000kg

按安装方式分为：

底板式：包括底板式万向轮和底板式刹车轮用于各种载重。

螺杆式：包括螺杆式万向轮和螺杆式刹车轮多用于轻中型载重。

插杆式：包括插杆式万向轮和插杆式刹车轮多用于轻中型载重。

支架材质：材质一般用碳钢，可进行各种电镀，如镀锌、镀铜、镀镍、镀铬、喷涂等。也有用不锈钢的，而我司主要是不锈钢和铸铁材质的。

如何选择脚轮：

脚轮的种类繁多，在大小、型号、轮胎面各不相同。选择合适的脚轮取决以下几个条件：

尺寸：一般直径越大推动就越省力越障碍能力越好，荷重能力也愈大同时也较能保护地面不受损坏，轮径大小的选择首先应考虑承载的重量和荷重下搬运车的起动力来决定。

使用的场地环境：

工作环境中含有化学品、血、油脂、机油、盐等物质。

特殊要求：静音、减震、各种特殊气候，如湿度、高温或严寒。抗冲击、碰撞行驶安全要求。

注意事项：

- 1、避免超重。
- 2、切勿偏置。
- 3、定期检修保养，如定期上油，适时检查螺丝