

## POM美国杜邦（总代理商）

产品名称	POM美国杜邦（总代理商）
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国杜邦:美国杜邦代理商 500P:500P 美国:美国杜邦
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

## 产品详情

POM美国杜邦代理商，美国杜邦代理商，POM美国杜邦一级代理商，美国杜邦：LCP,POM,PBT,TPEE,,PA66,PET,中国总代理商直销国内市场！！

Delrin供销代理POM美国杜邦 100 高抗冲，超声波焊接。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100AF 20%PTFE润滑剂、耐磨损性良好、粘度高。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100AL 超声波焊接，高抗冲，高粘度。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100P 超声波焊接、高强度、耐疲劳性能、尺寸稳定性良好。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100ST 超高韧性、高粘性、超声波可焊接、抗撞击性高。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100T 超声波可焊接、高粘度、改良抗撞击性。

Delrin供销代理POM美国杜邦 100TL 高强度，高粘度，尺寸稳定性良好。

Delrin供销代理POM美国杜邦 107 超声波焊接、高强度、尺寸稳定性、抗紫外线、粘度高。

Delrin供销代理POM美国杜邦 127UV 超声波焊接、高强度、抗撞击性高、抗紫外线、粘度高。

Delrin供销代理POM美国杜邦 150 超声波焊接、高强度、抗撞击性高、粘度高。

Delrin供销代理POM美国杜邦 500P 超声波可焊接、高强度、尺寸稳定性良好、抗撞击性良好。

Delrin供销代理POM美国杜邦 588P 超声波焊接、耐疲劳性、尺寸稳定性。

Delrin 供销代理POM美国杜邦 900P 超声波焊接、刚性高、良好的抗蠕变性、尺寸稳定性

美国杜邦POM塑胶原料的特点：

- (1) POM加工前可不用干燥,好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215 ),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100 ),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性
- (7) 高的疲劳强度
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性美国杜邦。