

PP韩国LG化学PP中国总代理

产品名称	PP韩国LG化学PP中国总代理
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	1.10/kg
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

(上海江苏浙江) PP LG化学PP (韩国LG化学公司)一级总代理在哪里? 货源怎么样? 听朋友说一家叫上海灿羨塑化有限公司的产品优势明显, 价格合理, 品质优良, 江浙沪等区域一吨起可以配送, 发货速度快, 周期有保障!

灿羨塑化长期代理供应原厂原包材料, 提供增值16%, 随货附带COC, ROHS, MSDS, UL等原厂所能够提供的资

料

上海灿羨公司长期稳定供应以下常见型号原料:

PP韩国LG化学PP (韩国LG化学公司):

(上海灿羨供应) LG化学PP型号GP2300

(上海灿羨供应) LG化学PP型号M710

(上海灿羨供应) LG化学PP型号R6200

(上海灿羨供应) LG化学PP型号M1600

(上海灿羨供应) LG化学PP型号MH7700

(上海灿羨供应) LG化学PP型号MH1850

(上海灿羨供应) LG化学PP型号MH7900

(上海灿羨供应) LG化学PP型号GP1000FC

(上海灿羨供应) LG化学PP型号MH1700

(上海灿羨供应) LG化学PP型号H1315

(上海灿羨供应) LG化学PP型号H1615

(上海灿羨供应) LG化学PP型号M1400

(上海灿羨供应) LG化学PP型号M1500

如果你没有看到你想要的型号牌号塑胶原料，请及时联系上海灿羨塑化价格等事宜，来电咨询,电话见网

站-173--尾号8208-号码

PP韩国LG化学PP聚丙烯（PP）特性:

1) LG化学PP物理性能：

聚丙烯为 无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度只有0.90~.091g/cm³，是目前所有塑料中轻的品

种之一。它对水特别稳定，在水中24h的吸水率仅为0.01%，分子量约8~15万之间。成型性好，但因收缩

率大，厚壁制品易凹陷。制品表面光泽好，易于着色。

(2) LG化学PP力学性能：

聚丙烯的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比HDPE高，但在室

温

和低温下，由于本身的分子结构规整度高，所以冲击强度较差，分子量增加的时候，冲击强度也增大，

但成型加工性能变差。PP突出的性能就是抗弯曲疲劳性，如用PP注塑一体活动铰链，能承受 7×10^7 次

开闭的折迭弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下，不如尼龙。

(3) LG化学PP热性能：PP具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒，在不受外力的，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐寒性不如聚乙烯。

(4) LG化学PP化学稳定性：

聚丙烯的化学稳定性很好，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其它各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃和氯化烃等能使PP软化和溶胀，同时它的化学稳定性随结晶度的增加还有所提高，所以聚丙烯适合制作各种化工管道和配件，防腐蚀效果良好。

(5) LG化学PP电性能：

聚丙烯的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响。它有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，它的击穿电压也很高，适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。

耐候性：聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌、硫代丙酸二月桂酯、碳黑或类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。