

# APA66德国巴斯夫A3K标准级

产品名称	APA66德国巴斯夫A3K标准级
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	德国巴斯夫:德国巴斯夫 A3K:A3K 德国:德国
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

## 产品详情

### 1.PA66德国巴斯夫A3K标准级

2.PA66德国巴斯夫A3Z增韧级高流动 3.PA66德国巴斯夫A3EG3玻纤15%高刚性，尺寸稳定 4.PA66德国巴斯夫A3EG6玻纤30%高刚性，尺寸稳定 5.PA66德国巴斯夫A3EG7玻纤35%高刚性，尺寸稳定 6.PA66德国巴斯夫A3EG10玻纤50%高刚性，尺寸稳定 7.PA66德国巴斯夫A3X2G5玻纤25%阻燃V0红磷无卤 8.PA66德国巴斯夫A3X2G7玻纤35%阻燃V0红磷无卤 9.PA66德国巴斯夫A3WG5玻纤25%增强级 10.PA66德国巴斯夫A3WG6玻纤30%增强级 11.PA66德国巴斯夫B3WG7玻纤35%增强级 12.PA66德国巴斯夫B3WG5玻纤25%增强级 13.PA66德国巴斯夫B3WG6玻纤30%增强级 14.PA66德国巴斯夫B3EG5玻纤25%增强级 15.PA66德国巴斯夫B3EG6玻纤30%增强级 16.PA66德国巴斯夫B3EG7玻纤35%增强级

【PA性质】：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270 ，Nylon66本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

用途: 对强度,精度,抗热变形,阻燃要求的产品如端子台.断电器.连接器 优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。 电子电器：连接器、卷线轴 护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。 导电尼龙66：具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率，具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。能满足静电消散和静电放电(ESD)防护的要求。这些特殊改性材料经特殊配制，适用于从100到10<sup>12</sup>欧姆/平方(ohms/sq)的表面电阻范围，可用于注塑及挤出等成型。有很多超越金属和涂装的优点:零件重量较轻，为了标识或美观目的，一些材料可被预先染色，避免费时且昂贵的两次着色加工