

濛林YL28xT多合一自动进样器

产品名称	濛林YL28xT多合一自动进样器
公司名称	北京瑞利祥合技术发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里97号楼505室
联系电话	010-85862368 13701289073

产品详情

YL28x0T是结合静态顶空分析，液体样品注射和SPME（固相微萃取）的单一装置。它可以节省您的时间和金钱以及增加分析的灵活性。全彩色触摸屏界面提供了更容易的系统可访问性和可用性。触摸屏消除了钻取，为新手和有经验的用户简化了仪器控制。所有系统参数和设置都以图形方式显示，以便快速轻松地进行设置，只需要最少的用户培训。样品架安装在远离GC柱箱的位置，以防止暴露于高温，这可能导致样品瓶中的降解或凝结。

特征

- 液体操作 - 托盘容量：121瓶，2毫升; 可选托盘 - 粘度延迟：0-15秒
- 消泡：最多15次上拉行程 - · 顶空操作 -
- 托盘容量：42瓶（20毫升）; 可选：6和10 ml - 注射器温度：40 -

150 ° C · SPME套件 - 增加了对2 cm SPME纤维的支持，适用于低浓度化合物 -
用于SPME纤维清洗和HS注射器清洗的统一进样口 -
光纤清洗装置用于仅限SPME模式 (YL2850T)

- 易于使用：通过LCD屏幕进行一键式操作
- 坚固性：系统完整性和样品瓶泄漏检查功能
- 从一个应用程序快速轻松切换到另一个应用程序