

## 三通L型球阀

产品名称	三通L型球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	226.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q44F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

三通L型球阀主要连接相互正交的两条管道，不能同时保持第三条管道的相互连通，只起分配作用。产品特点：(1)、三通球阀在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，法兰联接少，可靠性高，设计实现了轻量化。(2)、三通球芯分T型和L型，使用寿命长，流通能力大，阻力小。(3)、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

主要性能参数：

型号	Q44F-16C	Q44F-25C	Q44F-40C	Q44F-16P	Q44F-25P	Q44F-40P
工作压力 ( )	1.6	2.5	4.0	1.6	2.5	4.0
适用温度 ( )	150					
适用介质	水、蒸汽、油品等			弱腐蚀性介质		
材料 阀体	碳素钢铸件			铬镍钛不锈钢铸件		
球体、阀杆	2Cr13			铬镍钛不锈钢		
密封圈	增强聚四氟乙烯					
填料	聚四氟乙烯					

三通L型球阀主要性能范围：

公称压力PN(MPa 试验压力

)	壳体	高压液密封	低压液密封
1.6	2.4	1.76	0.6
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	

CLASS150	3.0	2.2	
适用工况	适用介质		水、油品、气等非腐蚀介质和酸碱腐蚀介质
	适用温度		-28 ~ 350
应用规范	连接法兰		JB79-59 GB9113、HG20592-97、ANSI B16.5
	检验试验		JB/T 9092-99、API598

三通L型球阀主要零件材料：

零件名称	材质	
	GB	ASTM
阀体、阀盖	WCB	A216-WCB
密封圈	PTFE、对位聚苯	PTFE、对位聚苯
球体	1Cr18Ni9Ti	SS 304
阀座、阀杆	2Cr13	A246-416
双头螺栓	35CrMoA	A193-B7