

PBT德国巴斯夫（中国）一级代理商

产品名称	PBT德国巴斯夫（中国）一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	德国巴斯夫总代理商:德国巴斯夫总代理商 B4300G3 B4300G6 B4406G3 B4406G6:B4300G3 B4300G6 B4406G3 B4406G6 德国PBT:德国PBT
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PBT德国巴斯夫一级代理商，德国巴斯夫代理商

德国巴斯夫 PBT Ultradur B2300 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B2300 G6 HR Unc 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；良好的流动。汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B2550 特点：流动性好，结晶，热介质阻力，高流量，高熔体，高型，高耐热。纸张涂料，涂布纸，食品包装，复合，化合物。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4030 G6 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；冲击改性剂；外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4040 G10 特点：玻璃纤维增强，50% 填料重量；表面光洁度好。外壳，外壳，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4040 G4 特点：玻璃纤维增强，20% 填料重量；表面光洁度好。外壳，外壳，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4040 G6 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；表面光洁度好。外壳，外壳，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4043 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；表面光洁度好，低翘曲，低翘曲。汽车应用，汽车行业，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件，薄壁零件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G10 特点：玻璃纤维增强，50% 填料重量；高刚性。外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G2 特点：玻璃纤维增强，10% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧，硬度高。家居用品，家庭用品，电器，电子，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G2 LS 特点：石墨纤维增强，10% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G3 特点：玻璃纤维增强，15% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，韧性好，坚韧，刚度好，高刚性。电子应用，电子应用，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G3 LS 特点：玻璃纤维增强，15% 填料重量；尺寸稳定性好，尺寸稳定，流动性好，刚度好，韧性好，坚韧。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G4 特点：玻璃纤维增强，20% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧，硬度高。电子应用，电子应用，电气/电子应用，电子行业，汽车应用，汽车行业，外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；流动性好，尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，硬度高，中等硬度，刚性好，韧性好，坚韧。汽车应用，汽车行业，防护罩，防护罩，电器，电子，电气/电子应用，电力部门。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 FC 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；良好的流动。汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 HR LS 特点：一般；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 G6 LS 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 K4 特点：玻璃珠，20% 填料重量；低翘曲，低翘曲。外壳，外壳，工程配件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 K6 特点：玻璃珠，30% 填料重量；印刷电路板，外壳，外壳。低翘曲，低翘曲。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4300 M5 特点：25% 矿物填料，填料重量；表面光洁度好，低翘曲，低翘曲。电器零件，电器配件，外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4330 G6 HR 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；冲击改性剂；外壳，外壳，工程配件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4400 G5 特点：玻璃纤维增强，25% 填料重量；阻燃剂；无锑，锑，零卤素含量，无卤素。电子应用，电子应用，电气/电子应用，电力部门。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4406 特点：阻燃剂；外壳，外壳。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4406 G2 特点：玻璃纤维增强，10% 填料重量；阻燃剂；外壳，外壳；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4406 G3 Q717 特点：玻璃纤维增强，15% 填料重量；阻燃剂；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4406 G4 特点：玻璃纤维增强，20% 填料重量；阻燃剂；外壳，外壳；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4406 G6 特点：玻璃纤维增强，30% 填料重量；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4500 特点：尺寸稳定性好，尺寸稳定，半结晶，韧性好，坚韧。合成，化合物，单丝，单丝，阀门，阀门配件，机械配件。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4520 特点：中等粘度，半结晶，良好的脱模，脱模容易释放，好，良好的流动。商业设备，商用机器，家居用品，家庭用品，工业配件，外壳，外壳，汽车应用，汽车行业。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B4560 特点：一般；

德国巴斯夫 PBT Ultradur B6550

特点：高粘度，良好的抗紫外线，抗紫外线，抗紫外线，耐候性好，耐气候性。杆，杆。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B6550 L 特点：高粘度。杆，杆。

德国巴斯夫 PBT Ultradur B6550 LN 特点：高粘度。杆，杆。

如果您想进一步咨询相关巴斯夫PBT/物性表(PDF,DOC格式),用途级别,性能指标,质量环保认证和价格信息,可拨打客服直线电话!