

# 硅酸盐防火隔墙防火吊顶板

产品名称	硅酸盐防火隔墙防火吊顶板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	25.00/平方米
规格参数	盛世:矿物纤维 1220*2440*9mm-12mm:硅酸盐水泥 北京:添加物
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

## 产品详情

北京盛世龙祥建材公司防火板被动防火系统，北京防火板，纤维增强硅酸盐防火板符合国家防火规范的要求，其中3-4小时防火墙、钢结构防火保护、排烟耐火风管的应用已达国际领先水平。性能特点:

防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，盛世防火板通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。经过消防设施产品质量监督检验合格优质产品。环保：

不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域： 、 1~ 防火墙；4 小时 、 3 小时自撑式耐火风管包敷； 、 3 小时铁皮风管防火包敷； 、 2 小时钢梁防火包敷； 、 3 小时钢柱防火包敷； 、 2 小时防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程 产品规格: 2440 × 1220 × 8 25mm 技术指标: 类型 项目 北京盛世硅酸盐防火板密度（ g/cm<sup>3</sup> ） 0.95~1.20 含水率（ % ） 抗冻性 -25 下冻 1.5h ，融 0.5h ， 25 次 冻融循环无龟裂，无起层 燃烧性能。