

手动法兰球阀

产品名称	手动法兰球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	158.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q41F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

手动法兰球阀主要用于截断或接通介质，也可用于流体的调节与控制。结构简单、密封性能好，而且在一定的公称通径范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小，并且驱动力矩小，操作简便、易实现快速启闭，是近十几年来发展最快的阀门品种之一。法兰手动球阀适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

手动法兰球阀主要性能规范：

设计与制造：GB122237

结构长度：GB12221

法兰尺寸：GB9113 JB79

压力-温度：GB9131

试验-检验：GB/T13927 JB/T9092

手动法兰球阀的优点：

- 1、流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力最小的一种，即使是缩径球阀，其流体阻力也相当小。
- 2、开关迅速方便，只要阀杆转动90°，球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。
- 3、密封性能好。球阀阀座密封圈一般采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，易于保证密封，而且球阀的密封力随着介质压力的增加而增大。
- 4、阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动，因此阀杆的填料密封不易被破坏，而且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增加而增大。

5、球阀的启闭只做90°转动，故容易实现自动化控制和远距离控制，球阀可配置气动装置、电动装置、液动装置、气液联动装置或电液联动装置。

6、球阀通道平整光滑，不易沉积介质，可以进行管线通球。