

# Sabic PBT一级代理商

产品名称	Sabic PBT一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	Sabic:Sabic代理商
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

## 产品详情

Sabic PBT,Sabic一级代理商

专业经营工程塑料 ABS塑料 | PC/ABS塑料 | PBT塑料 | LCP塑料 | PMMA塑料 | PBT塑料 | PPO塑料 | PC塑料 | PPS塑料 | PA6T | PA66 , 尼龙等进口塑胶原料

### PBT特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化.
- 2.耐热老化性优异，增强后的UL温度指数达120-140 ，此外，户外长期老化性也很好.
- 3.耐溶剂性好，无应力开裂.
- 4.PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用谨慎.
- 5.易于阻燃，可达UL94V-0级。在电子电气工业中获得广泛应用.
- 6.优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性优良，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下也能保持电性能稳定，是制造电子、电气零件的理想材料.
- 7.易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其它工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60S即可。

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)508R/沙伯基础(原GE)特性备注：0% 玻纤增强

PBTP。优异的机械与热性能。非阻燃。降低的翘曲特性。重要参数：密度:1.5 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.06 %硬度:119

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)DR48/沙伯基础(原GE)特性备注:7%玻纤增强阻燃,UL94 V-0/5VA额定。重要参数:密度:1.53 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.07 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:93 MPa弯曲模量:5030 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)DR48-1001/沙伯基础(原GE)特性备注:7%玻纤增强阻燃,UL94 V-0/5VA。重要参数:密度:1.53 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.07 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:93 MPa弯曲模量:5030 MPa

PC/PBT与PBT合金5220/沙伯基础(原GE)特性备注:未增强,优异的耐化学剂性和抗冲击性。重要参数:密度:1.21 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.12 %拉伸强度:58.6 MPa断裂伸长率:120 %弯曲强度:84.8 MPa

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)310SEO/沙伯基础(原GE)特性备注:增强注塑级耐燃性,UL94 V-0

用途:用于电力工业、线轴、键盘开关及开关组件、工具外壳

重要参数:密度:1.39 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.08 %缺口冲击强度:37 拉伸强度:59 MPa断裂伸长率:80 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)325/沙伯基础(原GE)特性备注:增强型,改良的流动性。用途:用于喷洒器及喷嘴等

重要参数:密度:1.31 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.08 %缺口冲击强度:53 拉伸强度:52 MPa断裂伸长率:200 %

PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)364/沙伯基础(原GE)重要参数:密度:1.3 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:14 断裂伸长率:70 %阻燃等级:0