

蜗轮传动球阀

产品名称	蜗轮传动球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	109.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q341F-16C
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

蜗轮传动球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体(或部分球)，球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。

蜗轮传动球阀主要零件材料：

零件名称

材质

GB

ASTM

阀体

WCB

A2116-WCB

密封圈

PTFE

PTFE

球体

1C18Ni9Ti

SS304

螺母

35

A194-2H

螺柱

35CrMoA

A193-B7

石体

WCB

A216-WCB

垫片

柔性石墨+不锈钢

B12.10-304F/.G

填料

PTFE

PTFE

填料压盖

WCB

A2116-WCB

定位片

25

A105

挡圈

65Mn

AISI 1066

手柄

K33

A47-667Gr.32510

阀杆

1Cr33

A276-410

螺钉

35

A193-B7

止推垫片

PTFE

PTFE

蜗轮传动球阀技术规范：

设计依据

国标系列

美标系列

设计标准

GB/T12237

AP16D

ANSI B16.34

法兰连接结构长度

GB/T12221

AP16D

ANSI B16.10

结构长度(焊接)

GB/T15188.1

AP16D

ANSI B16.10

连接法兰

GB/T9113JB/T79Hg20592

ANSI B16.5、 B16.47

对焊端

GB/T12224

ANSI B16.25

试验和检验

GB/T9092

AP16D

AP1598

蜗轮球阀主要外形及连接尺寸：

公称通径

15

20

25

40

50

65

80

100

125

150

200

d1

13

19

25

38

64

64

76

102

127

152

203

L

108

117

127

165

191

191

203

229

356

394

457