

幕墙屏厂家,幕墙LED显示屏厂家,参数,价格

产品名称	幕墙屏厂家,幕墙LED显示屏厂家,参数,价格
公司名称	晶锐创显科技(深圳)有限公司
价格	.00/平米
规格参数	对比度:5000 : 1 刷新率:3840 像素点组成:1R1G1B
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区红银路136号101 (注册地址)
联系电话	15919765614

产品详情

一、幕墙屏概念

LED幕墙屏概念是将LED透明屏设计与玻璃幕墙系统相结合，完成建筑显像系统。LED幕墙屏基于LED材料显示技术、多媒体技术和外墙形象的艺术设计创意视角，加上声音和图像等设计元素，构成一个新的幕墙艺术形式。因为显示背景是通透的，可以使广告画面给人悬浮在玻璃幕墙上的感觉，具有很好的广告效果和艺术效果。LED玻璃幕墙屏应用在商业大厦、酒店、商业街、机场、连锁店等各种玻璃橱窗等场合。

LED幕墙屏原理是由LED点阵组成，通过红色、绿色和蓝色灯珠的亮灭来显示文字、图片、动画、视频，内容可以随时更换，各部分组件都是模块化结构的显示器件。通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由LED灯组成的点阵构成，负责发光显示；控制系统通过控制相应区域的亮灭，可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容；电源系统负责将输入电压电流转为LED幕墙屏需要的电压电流。

二、幕墙屏的优点

1、高通透，透光率高 通透率可达65%-90%，不影响室内采光，不影响美观，一般安装于商业大楼玻璃幕墙内侧，室内安装户外显示。 2、轻薄，结构简单 与传统的LED显示屏箱体比，其结构更加灵活，可结合玻璃的尺寸定做箱体大小，1000X1000的单个箱体，质量仅18KG，是常规户外LED屏箱体重量的50%。 3、安装快捷，维护方便 LED幕墙屏结构比较灵活，质量轻，安装快捷。当某根LED灯条损坏时只用更换单根灯条，无需更换整个模组，维护在室内完成，效率高，成本低。 4、绿色节能，散热性能好

玻璃幕墙LED显示屏因其高通透、无噪音、低功耗等良好性能，无需辅助任何散热设备，可以让风力为其自然散热。它在播放视频广告时，播放内容的部分显示发光，其余部分不发光，比常规LED显示屏节能30%以上

三、幕墙屏使用领域：

LED幕墙屏广泛应用于玻璃幕墙的地方，如银行、商场、剧院、商业街、连锁店、酒店、市政公共建筑、地标建筑等等。目前，LED幕墙屏设计与玻璃幕墙系统结合，除了考虑建筑的功能特点外，还要解决主视距离近的合理、自然采光、画面品质要求高等相关问题。