

# 南昌高低温试验箱厂家 定做步入式高低温试验室

产品名称	南昌高低温试验箱厂家 定做步入式高低温试验室
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:普桑达 规格:定做 产地:江西南昌
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

## 产品详情

品牌高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温（交变）循环变化的情况下，检验其各项性能指标。

型号：BY-260C（J）

说明：BY-260C指高低温试验箱，只能做定值试验

BY-260CJ指高低温交变试验箱，既可做高低温定值试验，又可作高低温交替循环试验

规格：100升 工作室尺寸 40\*50\*50 外形尺寸：87\*155\*102(约) (cm)

规格：225升 工作室尺寸50\*75\*60 外形尺寸97\*180\*112（约）(cm)

规格：408升 工作室尺寸 60\*85\*80 外形尺寸：107\*190\*132（约）(cm)

规格：800升 工作室尺寸 80\*100\*100 外形尺寸:127\*205\*152（约）(cm)

规格：1000升 工作室尺寸100\*100\*100 外形尺寸：147\*205\*152（约）(cm)

（注：箱体的外形尺寸根据家用户的需要与实际情况而调整，所以实际尺寸见技术方案，另我公司还可以定做规格为80升、120升、150升等等标准规格的箱体）

品牌高低温试验箱箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。底部采用

高品质可固定式PU活动轮，箱体左侧配直径50mm的测试孔，可供外接测试电源线或信号线使用。

温度控制器可选韩国TEMI300蓝屏液晶/TEMI880彩色触摸屏/日本OYO彩色触摸屏温湿度控制器，带RS - 232/485接口，可连接电脑，PID自整定，平衡调温控制方式方式设定，指示精度 $\pm 0.1$ ，PT100铂电阻传感器。其它电子元器件均采用进口品牌。

为达到用户对产品做极低的温度测试，我们为设备配备了复迭式制冷系统。并采用低温级为R23，高温级为R404A的“绿色环保”制冷剂，法国泰康（TECUMSEH）公司生产的全封闭式压缩机，对于设备制冷有更高要求的则采用德国比泽比（Bitzer）或德国谷轮公司（DWM COPELAND）生产的半封闭式压缩机。

品牌高低温试验箱性能参数：满足GB/T 2423.1-2008试验A低温试验方法；GB/T 2423.2-2008试验B高温试验方法以及其它相关标准的要求，可进行各种高低温环境试验。（注：以下性能参数均是在+25℃空载时测得的数据）

温度下限：-70 ~150 （低温可按照用户的需求做到-90℃）

控制稳定度：温度： $\pm 0.5$

分布均匀度：温度： $\pm 2.0$

加热器：镍铬合金电热式加热器

制冷机：法国泰康全封闭压缩机

制冷方式：风冷式单级或复叠压缩制冷方式

制冷剂：美国杜邦R404A、R23

控制方式：热平衡调温方式

电源：AC220V  $\pm 10\%$ ，50Hz