徐州瑞杰泥浆压滤机

产品名称	徐州瑞杰泥浆压滤机
公司名称	徐州瑞杰机械科技有限公司
价格	128000.00/套
规格参数	
公司地址	徐州市贾汪区大吴街道办小吴村委会东100米
联系电话	13305213118 15852030902

产品详情

本公司制造的RJX36Y/RJX70Y/160Y型泥浆压滤机系列是我司结合混凝土生产企业的实际需求，针对混凝土泥浆的固液分离领域，开发制造的系列泥浆压滤机，整机采用机、电、液一体化设计制造，是一种液压间歇式加压过滤设备。

其主要特点有：

整机压滤速度快，自动化程度高，防腐及密封性能好，技术性能领先，维修简单方便。

采用欧姆龙PLC编程控制系统，能实现压滤滤板自动压紧、持续保压、一次拉开、自动振打。

RJX36Y主要技术参数

过滤面积

36m2

理论滤室容积

0.30m3

滤饼厚度

30 mm

过滤压力

≤1.0 MPa

滤板块数

20+1块

滤板尺寸

1000×1000×60mm

油缸公称直径

160 mm

油缸最大行程

1600 mm

油缸工作压力

27 MPa

过滤工作温度

≤ 900C

进料口公称通径

DN80

出液型式

明流出液

装机功率

4.75kw

主机重量

3588Kg

主机尺寸

5050×1350×1400mm

两脚中心距：4327 mm

RJX70Y泥浆压滤系统主要技术参数

过滤面积

70 m2

理论滤室容积

1050 m2

滤饼厚度

30 mm

过滤压力

≤0.8MPa

滤板块数

40+1块

滤板尺寸

1000×1000×60mm

油缸公称直径

220 mm

油缸最大行程

550 mm

油缸工作压力

22 MPa

过滤工作温度

≤ 900C

进料口公称通径

DN 100

出液型式

明流出液

RJX160Y主要技术参数

过滤面积

160 m2

理论滤室容积

2250 m2

滤饼厚度

30 mm

过滤压力

≤1.2MPa

滤板块数

57+1块

滤板尺寸

1250×1250×60mm

油缸公称直径

280 mm

油缸最大行程

750 mm

油缸工作压力

22 MPa

过滤工作温度

≤ 900C

进料口公称通径

DN 100

出液型式

明流出液

装机功率

5.3kw

主机重量

9540Kg

主机尺寸

6137×1800×1920mm

两脚中心距：5032 mm