

大型高低温交变试验箱全新现货

产品名称	大型高低温交变试验箱全新现货
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	温度范围:-40~150 规格:BY-260CJ-800F 内箱尺寸:1000 × 1000 × 800
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

大型高低温交变试验箱结构特点：

外壁：采用数控机床加工成型，圆弧造型美观大方，A3钢板静电喷塑

内壁：采用数控机床加工成型，SUS304不锈钢镜面板

绝热保温材料：采用紧密的矿物棉隔离试验箱外壳与试验箱试验空间，达到zui低的热量损失

外壁防汗处理：采用硅胶发热丝产生恒定的热源避免结露现象

箱门合理的位置设置一个透明窗口（220 × 320mm），用以观测室内试样的变化（附照明灯保持箱内明亮），观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜（产生恒定的热源），具有透明、隔热、防爆、不易产生蒸汽结霜等优点。

大型高低温交变试验箱技术参数：

温度范围：-70 ——150 （内可选）

温度均匀度：小于等于2摄氏度

温度波动度：正负0.5摄氏度

加热系统：采用镍铬电加热器，温湿度控制输出功率均由微电脑演算，以达高精度及高效率之用电效益。

制冷系统：采用复叠高效低温回路系统设计，冷冻机组采用欧美原装进口全封闭压缩机，并采用对臭氧

系数为零的绿色环保（HFC）制冷剂R404a、R23。

该机型号：BY-260CJ

工作区尺寸（单位：mm）：1000 × 1000 × 800（W*H*D）

外箱尺寸约（单位：mm）：1520 × 2050 × 1270（W*H*D）

注：试验箱的内外箱尺寸可以根据客户的要求来进行定做的。对于现则现货箱体的客户，可先预先来我工厂或办事处考察样机的。

大型高低温交变试验箱配置：

加热器：采用不锈钢316L鳍片式专用电热管

采用试验设备专用详细牌电机；

采用多翼离心式专用风轮；

循环方式：采用空气循环

压缩机：采用原装法国“泰康”全封闭压缩机；

电磁阀：采用“意大利”进口电磁阀；

膨胀阀：采用进口“卡士特”品牌；

干燥过滤器：进口品牌；

冷凝器、蒸发器：采用试验设备专用“普适尔”品牌；

冷媒：采用环保型R404a、R23；

制冷方式：采用单级制冷或复叠式制冷；

冷凝方式：采用风冷

大型高低温交变试验箱各种保护完善可靠，以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性，配有风机过热保护、超温保护、整体设备欠相/逆相保护、制冷系统过载保护、制冷系统超压保护、整体设备定时、其它还有漏电、缺水、运行指示，故障报警后自动停机等保护