

Q347F国标蜗轮固定球阀

产品名称	Q347F国标蜗轮固定球阀
公司名称	浙江摩根阀门有限公司
价格	888.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇
联系电话	0577-66994010 18267888018

产品详情

Q347F固定球阀,固定球阀厂家,固定球阀型号

Q347F国标固定式球阀产品特点：

固定球阀的结构是由上，下轴把球心固定在中心点上，在介质的压力下，不会发生位移。

Q347F国标固定式球阀产品简介

固定式球阀的详细介绍：固定球阀的结构是由上，下轴把球心固定在中心点上，在介质的压力下，不会发生位移。密封材质选用PPL来密封，这种材质不仅耐高温，而且耐磨性能也很好。密封圈底部设有弹簧，因此他的预紧性能非常可靠，而且固定球阀的自动补偿功能也很好。当该阀门开关次数达到一定的时候他的密封面会产生磨损，这个时候密封圈底部的弹簧会自动补偿被磨损的间隙。这就是自动补偿功能。

浙江摩根阀门有限公司现场国标蜗轮固定球阀图片

Q347F国标蜗轮固定球阀浙江摩根阀门有限公司制造，型号Q347F-40C DN200
阀体采用WCB铸钢,内件材质：球体A105+ENP,阀座：A105+RPTFE四氟

Q347F国标固定式球阀描述：

1.防泄漏阀杆

为了防止阀杆飞导致异常内部压力升高的阀门,肩膀是固定的下部的干。另外,为了防止洩漏产生的从倦怠

的阀杆的填料的一场大火中、止推轴承在接触位置下部的双肩在阀杆和阀体因此形成密封座反将防止洩漏,避免事故的发生。

2. 钥匙锁闭器

锁,能被用来把手动阀当它完全打开或关闭,防止停工人员处理,其中将可能导致阀门的动作它也能避免阀门开启或关闭的电击引起管道、不可预测的因素外,可能会引起事故的发生工作管道如易燃易爆石油、天然气和化学中,或用于现场管道现场,锁定装置特别有用。

3. 防火安全结构

当耳轴球阀正常使用,其加盖阀座和球面法、阀座固定器o形环和盖章的身体,这是软密封,密封可靠当阀座和o形环受伤,阀座固定器和身体会加盖膨胀石墨这样的行为防火安全的目的。

4. 防静电设备

为了防止间的磨擦球,杆和聚四氟乙烯产生静电可能点燃易燃物品和炸药,导致事故,在这个球阀,静态传导弹簧之间阀杆和球,阀杆和身体因此静电是地面和系统安全进行担保。

5. 自由泄漏的身体密封结构

畅顺,阀门的开关位置阀体和阀帽的双加盖垫片和o形环,在此基础上,这样的原因似火、高温、减震和凹凸不平的开放或关闭扭矩都不会引起外泄漏。

6. 双重阻塞渗出(DBB)

当球全开或关闭位置,发射机物质身体可以腔中心公布排水、排空装置此外,很中心压力阀门腔内能被释放到低压结束了自己的救援的座位。

7. 紧急密封

复合注塑孔设计和复合注塑阀门安装在位于阀杆/戴帽子和身体方面的支持阀门当密封阀杆或座位受损的诱发泄漏,这种化合物可以用来做第二次密封隐蔽的止回阀安装在旁都有复合注塑阀门,防止由于外流化合物的作用的物质,发射机复合的顶端的喷油阀的复合快速的连接连接器注射枪。

8. 减轻自动阀体凹处

当身体压力上升不正常的,如不稳定因素、耳轴球阀下游阀座上将被正常压力,同时不正常的自动释放压力,并不损坏密封的上游的座位。

9. 各种驱动类型

阀门顶部垫根据ISO

5211设计,方便交流和连接各种驱动共同驱动类型是手动、电动、气动、气动/液压。

国标固定式球阀产品的采购须知：

国标固定式球阀商品已标的价格表是临时价格，具体价格已具体参数议价，根据材质及口径尺寸压力大小而定，具体价格您可以联系我们，以实时报价为准。

产品名称与国标固定式球阀的型号；国标固定式球阀的操作方式（有手动涡轮传动气动电动等）；国标

固定式球阀的密封面材质和硬度；国标固定式球阀硬密封高压缩径球阀的阀体材质；国标固定式球阀的压力；国标固定式球阀的使用介质（名称、粘度、颗粒腐蚀性、毒性；国标固定式球阀我们可以根据您的图纸定做生产；也可以按我公司提供的图纸生产。 国标固定式球阀产品包装人性化亦可按您的要求办理。

若已经由设计单位选定摩根的国标固定式球阀型号，请按国标固定式球阀型号直接向我司销售部订购。

当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的摩根公司专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.moregrow.cn>浙江摩根阀门有限公司】如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关产品：

蜗轮硬密封球阀Q647F国标气动固Q41N国标锻钢球阀Q347N国标锻钢高Q347Y国标铸钢球