

# 触摸屏高低温试验机工厂直销

产品名称	触摸屏高低温试验机工厂直销
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	型号:BY-260CJ 试验功能:可程序 温度范围:-70~150
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

## 产品详情

触摸屏高低温试验机主要用于对电工，电子产品，元器件，零部件，金属材料及其在模拟高温，低温的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

温度控制器应用：TEMI880原装韩国三元液晶显示触摸屏可程式控制器。

触摸屏高低温试验机特点：

- 1.试验箱内胆为高级不锈钢板制成，外壳采用SUS304# 不锈钢板油发纹板或A3钢板喷涂。
- 2.箱门密封条采用耐高低温的硅橡胶，密封性能好。
- 3.电热式加热方式
- 4.设有观察窗，照明灯，便于观察箱内样品情况。

触摸屏高低温试验机运行系统：

（一）制冷系统：采用原装法国泰康压缩机，制冷剂为美国杜邦R404A、R23（环保型），当然试验箱的制冷系统的组成光靠这两个还是远远不够的，其部件还包括：冷量PID控制、止逆阀、油分离器、积液器、蒸发压力调节阀、热交换器、气液分离器等等，然而每个部件在这个系统里都起着不可小觑的作用。

（二）加热系统：采用镍铬合金电加热丝直接加热，设备工作时，循环风扇使箱内空气产生对流，带走加热丝产生的热量，从而达到对箱内空气加热的效果；控制系统通过微电脑调节，控制加热丝的导通时间，加热热量与损耗热量达到动态平衡，实现精确控温的目的。

(三) 控制系统：采用原装进口可程式温湿度触摸屏控制器（5.7寸真彩触摸薄屏），中文/英文可选菜单，程式编辑：可编辑120组程式，每组程式zui大可编辑100段，通讯接口RS485，产品显示清晰直观，可编程控制系统操作灵活方便，性能稳定，工作更高效。可程式控制器，P.I.D高精度控制，杜绝长期运行不稳定现象。

附属功能：具体有a：故障报警及原因、处理提示功能；b：断电保护功能；  
C:电源超载功能；d:漏电、接地、超温保护功能；e:快速保险丝、压缩机过压保护功能等。

触摸屏高低温试验机性能：

温度范围：-70 ——150 （低温可按要求做到-90 以下超低温）

温度波动均匀度：±0.5 / 2.0

升温时间：每分钟平均3.0

降温时间：每分钟平均1.0

该机使用电源：AC 220V ± 10% , 50Hz

工作室尺寸：深\*高\*宽 mm

400 × 500 × 400mm ( 80升) 400 × 500 × 500mm ( 100升) 400 × 600 × 500mm ( 120升)

500 × 600 × 500mm ( 150升) 500 × 750 × 600mm ( 225升) 600 × 850 × 800mm ( 408升)

1000 × 1000 × 800mm ( 800升) 1000 × 1000 × 1000mm ( 1000升)

I 机器型号：BY-260CJ（“J”代表交变试验）

#：以上尺寸客户根据测试品大小合理选择，如有不明白之处可以咨询。因客户会考虑其外形大小是否能够保证实验室空间能够放下，所以普桑达会另根据客户提出的要求进行箱体的改装，更好是用户能够亲自前来工厂实地了解一下，从而确定箱体外观。