

厂家生产抗震双向弹性球形钢支座

产品名称	厂家生产抗震双向弹性球形钢支座
公司名称	衡水路泽金属制品有限公司
价格	300.00/套
规格参数	上支座板:285cm 下支座板:235cm 竖向承载力:1000kn
公司地址	河北省衡水高新区北方工业基地迎宾大街10号
联系电话	17303288845

产品详情

抗震双向弹性球形钢支座详细介绍：

支座受力情况与力学计算假定一致，支座通过球面传力，作用反力分许均匀，传力可靠，通过聚四氟（PTFE）的滑动实现支座的转动，制作可以打转角万向转动，可以实现支座水平滑动，允许位移值大，能够有效的释放结构地震作用变形与温度应力，支座刚度大，变形小，承载能力高，抗震性能好，无老化问题，耐久性好，适用温度范围大。

抗震双向弹性球形钢支座特点

- 1、支座可万向转动、万向承载、能很好的满足上部结构各种荷载（如恒载、活载、风、地震力等）所产生的反力的传递、转动、移动要求，保证反力合力集中、明确、安全可靠。
- 2、支座要承受拉、压、剪（横向）力，在巨大的随机地震力的作用下，只要上、下结构本身不破坏，因此种支座存在就不会发生落梁、落架等灾难性后果（一般来说，支座是个薄弱环节，在强大的地震力作用下，极易发生落梁和落架，而此种支座的强度和延性均高于结构本身），故特别适用于高烈度地震区的设防、具备能抗地震烈度9级的能力。
- 3、支座通过球面传力，受力面积大，并采用几种材料的优化组合，故与其他铰结构支座相比（摇摆支座、辊轴支座），其体积和高度均大减少，重量轻，便于安装，并与同样承载力的钢支座相比造价较低。

抗震双向弹性球形钢支座性能：

- 1、滑动抗震球形钢支座可承载竖向载荷；

- 2、滑动抗震球形钢支座具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱节；
- 3、滑动抗震球形钢支座可适应径向、环向的位移要求；
- 4、滑动抗震球形钢支座可适应任意方向的转角要求；
- 5、滑动抗震球形钢支座具有良好的减震性能；
- 6、滑动抗震球形钢支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；
- 7、滑动抗震球形钢支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

抗震双向弹性球形钢支座的养护

- 1、检查支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
- 2、支座使用期间就定期每查一次、保养一次。
- 3、检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。
- 4、检查防尘罩内积尘情况，并清除灰尘。
- 5、旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。
- 6、检查支座本身高度变化，此变化反应聚四氟板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。