

# 边坡柔性拦石网

产品名称	边坡柔性拦石网
公司名称	安平县双柏金属丝网制品有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:RX-025 产地:河北安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东头（注册地址）
联系电话	13230229963

## 产品详情

边坡柔性拦石网，被动防护网是由钢柱，基座，钢丝格栅小网，钢丝绳大网，锚杆，拉锚绳，支撑绳，减压环等配件构成，通过锚杆打入山体，通过基座稳定钢柱，拉起钢丝绳网，立于山坡下来阻拦山坡落石，被动防护网并不像主动防护网组织岩石崩塌起到主动防护作用，是被动的来阻拦落石。JTSW 520SN

边坡柔性拦石网，整个系统由固定系统（锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳）、钢丝绳网、减压环和钢柱四个主要部分构成。

钢柱和固定系统。本工程采用高度为4 m的钢柱，柱子与基座间采用的可动铰连结确保了钢柱在遭受直接冲击时基座地脚螺栓不被破坏；与各拉锚绳相连的柔性双股钢丝绳锚杆，其嵌套鸡心环或套管的环型设计能很好的吸收高冲击荷载；

钢丝绳网。钢丝绳网是系统的主要特征构成部分，它必须将来自于落石的冲击荷载传递到支撑绳、拉锚绳等部件上，并最终传递给锚杆。本工程采用的是D0/08/025型钢丝绳网，最大防护能量可以达到500 kJ。同时，在进行金河电站厂房后边坡施工过程中，采用的是菱形钢丝网 8@250 mm × 250 mm。为了避免小块落石从网孔中穿过，还附加了一层小孔径的铁丝网；

减压环。减压环为对系统起过载作用从而避免其他部件发生严重破坏的重要部件。当与减压环相连接的钢丝绳所受拉力达到一定程度时，减压环启动并通过变形位移来吸收能量，从而实现过载保护。

被动边坡防护网系统部件全部实行标准化的工厂生产，现场施工除少量的以锚杆安装为主的基础施工外，主要为积木式的装配作业，施工安装和维修人员仅需要少量常规简单机具即可进行系统的安装、维修和部件更换。

边坡柔性拦石网，安平县建泰丝网制造有限公司机器设备多，所以保证了规格迥异的规格也可以特殊定制，在加上有自己的生产产地，更降低了成本，质优价廉，保质保量，发货迅速，可以现场指导。jtsw520SN

