

南昌快温变试验箱应力筛选试验箱

产品名称	南昌快温变试验箱应力筛选试验箱
公司名称	江西普桑达试验设备制造有限公司
价格	1980.00/台
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山一路555号5栋
联系电话	0791-85101329 18501065022

产品详情

用途：快速温变箱适用于国防工业,自动化零组件、汽车部件、电子电器仪表零组件、电工产品、塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品等设备在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验（冲击），适用于仪器、仪表、电工、电子产品整机及零部件等作温度快速变化或渐变条件下的适应性试验及应力筛选试验以便对试品在拟定条件下的性能、行为作出分析及评价（快速变化）。

南昌快温变试验箱应力筛选试验箱技术参数：

型号：BY-260CK（A/M）解释：A/M代表控制器型号，A代表按键式控制器，M代表触摸屏控制器

规格尺寸：100L（内尺寸：400×500×500mm） 120L（内尺寸：400×600×500mm）

150L（内尺寸：500×600×500mm） 225L（内尺寸：500×750×600mm）

（注：箱体外部尺寸根据用户选择外观结构不同而有所稍微调整，所以精准的尺寸请见技术报价单，同时我司还可以制作大型快温变试验室，体积从1立方~100立方不等均可以。）

快速温度范围：可选择-20 ~-150 ； -40 ~-150 ； -70 ~-150

温湿度解析精度：0.1 / 0.01

温度控制精度：± 0.5

温度分布精度：± 2

升降温时间：线性可选择5,10,15 /min可调,非线性可选择5,10,15,20 /min可调

外部材质：SUS#304 国标镜面钢板或冷轧板喷塑

内部材质 : SUS#304 国标镜面钢板

断热材料 : PU 发泡 + 硅酸铝棉

循环装置 : 铝合金多翼式风输

加热器 : SUS#304 进口鳍片式加热管

冷冻系统 : 风冷式欧美原装进口全封闭压缩机组 , 散热片式蒸发器。

控制方式 : 平衡调温控制系统 (BTHC) , PID 方式控制 +S.S.R。

其他配置 : 观窗口 (250* 270mm) , 测试孔 (50*1 只) , 试料架 (2 组) , 超温保护器 , 窗口灯

安全装置 : 无熔丝超载保护 , 压缩机过热、过流、超压 , 加热干烧 , 箱内超温警报系统。

电源 : AC3 220V/380V \pm 10%, 50/60HZ

南昌快温变试验箱应力筛选试验箱结构特点:

- 1.全新完美的圆弧造型设计,外观质感高水准,美观大方,并采用平面无反作用把手,操作容易.
- 2.进口型多功能,扩展性强之专用温度控制器,操作简单,学习容易,控制稳定可靠.可供低温及超低温双重试验.
- 3.可靠优良的均匀送风循环系统
- 4.长轴马达顶部垂直安装,防止因长期连续运转而导致的马达主轴偏心。
- 5.进口离心风机结合水平及垂直角度可调双层百叶强制送风循环设计,可避免箱内的气流死角,保证箱内每个角落温湿度均匀度更加一致。
- 7.宽敞明亮之大型电热观察视窗:由三层超大型真空镀膜(加热膜)视窗及高亮度荧光灯组合而成,可清楚观察箱内试验样品,并有效防止因内外温差而引起的水雾形成,让使用者可随时观测试验箱内的状况.
- 8.全方位的安全保护.确保机器本身,被测产品及使用者安全.
- 9.先进的安全、保护装置-
漏电断路器、干烧保护器、缺相保护器、制冷机组超压、过载、油压等保护装置
- 10.先进可靠的冷冻系统;
 - A.原装进口欧美全密闭压缩机.
 - B.进口品牌的冷冻器件及高效率冷热交换系统.
 - C.采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术.
较以往膨胀伐系统更稳定可靠.温湿度控制更精确,升降温速度快.平稳.均匀,为使用者节约宝贵时间.
 - D.采用进口型对臭氧系数为零的绿色环保(HFC)美国联兴制冷剂R404/R23

11.采用优质零部件及优化设计方案，使机器运行噪音较低,燥音值 65Db.

12.两种不同外箱材质可供选择

A.纹路处理不锈钢表面，如经常顺着纹路擦拭，可使机器长时间保持崭新的外观(推荐此种选择)

B.特殊防锈处理钢板静电喷涂表面，质地高档(依客户要求).

南昌快温变试验箱应力筛选试验箱性能优势：

1、可设定多种应力筛选(快温变率)5 ~25 /分的试验条件.

2、满足电子设备产品应力筛选、无铅制程、MIL-STD-2164、MIL-344A-4-16、MIL-2164A-19、NABMAT-9492、GJB-1032-90、GJB/Z34-5.1.6、IPC-9701...等试验要求.

3、可执行等均温与平均温试验方式.

4、温度应力筛选试验箱ESS采用铝片验证机台负载能力(非塑料负载).