

PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 2580.00/台 |
| 规格参数 | 材质:铸钢 型号:PZ973H/X/Y-10C 产地:温州 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内) |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀主要性能规范

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| 公称压力(MPa) | 壳体试验(MPa) | 密封试验(MPa) | 工作温度 | 适用介质 |
| 1.0 1.6 | 1.5 2.4 | 1.1 1.8 | 900 | 纸浆、污水、 、渣水混合物 |

PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀主要零部件材质

| | | | |
|------------|--------|-----|----------------|
| 体、盖 | 闸板 | 阀杆 | 密封面 |
| 不锈钢、碳钢、灰铸铁 | 碳钢、不锈钢 | 不锈钢 | 橡胶、四氟、不锈钢 金 |

PZ973H电动耐磨渣浆阀、手动耐磨渣浆阀主要外形及连接尺寸(mm)

| 公称压力 | DN | L | D2 | D1 | H | Z-M | Do | W(|
|---------|-----|----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 1.0 MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
| | 65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 |
| | 80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 |
| | 100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 |
| | 125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 |
| | 150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 |
| | 200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 |
| | 250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 |
| | 300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 |
| | 350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 |
| | 400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 |